



Curva Horizontal de Aluminio de 90° Perfil Z / Peralte 3 1/4" / Ancho 12" / Radio 8" / Incluye Tornillería (CHC90EZ314R8X12AK)

SKU: CHC908R8X12AK Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$589.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La Escalera de Aluminio portacables para cableado estructurado es un componente utilizado en la instalación de redes de telecomunicaciones y sistemas de cableado en edificios comerciales y data centers. Su función principal es proporcionar un soporte y un sistema de gestión para los cables y conductos que componen la infraestructura de cableado en un espacio determinado. Consta de una serie de travesaños o barras horizontales que se conectan a soportes verticales. Se instala en las paredes o techos del edificio, proporciona una estructura en la que los cables pueden ser colocados y asegurados de manera ordenada. Esto facilita la identificación de cables individuales, su reemplazo o mantenimiento, también contribuye a la gestión eficiente del flujo de aire y la disipación de calor en sistemas de cableado al tiempo que reduce el riesgo de enredos y daños.

Características Generales

- Ancho: 12 Pulgadas
- Se puede instalar en ambientes interiores, exteriores, ambientes salinos, marinos, industria pesada, ambientes húmedos, sector comercial y lugares con ambientes controlados
- Considerar las derivaciones para cambios de trayectoria. Cuidar el radio de curvatura, dependiendo del cableado
- Normas con las que cumple: NEMA-VE1, NEMA-VE2, NMX-J-511ANCE

Medidas importantes

¿Cuáles son las medidas importantes de una Escalera de Aluminio?

Se puede instalar en ambientes interiores, exteriores, ambientes salinos, marinos, industria pesada, ambientes húmedos, sector comercial y lugares con ambientes controlados

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con sistemas de escalera portacables estándar de la industria
Característica 2	Construcción en aluminio para resistencia a la corrosión en exteriores
Característica 3	Curvatura de 90° que permite cambios de dirección sin dañar cables
Característica 4	Incluye tornillería para instalación inmediata sin compras adicionales
Característica 5	Cumple normas NEMA-VE1, NEMA-VE2 y NMX-J-511-ANCE para instalaciones eléctricas
Característica 6	Diseño de perfil Z que optimiza la capacidad de carga y estabilidad estructural