



Curva Horizontal de Aluminio de 90° Perfil Z / Peralte 3 1/4" / Ancho 6" / Radio 8" / Incluye Tornillería (CHC90EZ314R8X6AK)

SKU: CHC90R8X6AK Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$445.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La Escalera de Aluminio portables para cableado estructurado es un componente utilizado en la instalación de redes de telecomunicaciones y sistemas de cableado en edificios comerciales y data centers. Su función principal es proporcionar un soporte y un sistema de gestión para los cables y conductos que componen la infraestructura de cableado en un espacio determinado. Consta de una serie de travesaños o barras horizontales que se conectan a soportes verticales. Se instala en las paredes o techos del edificio, proporciona una estructura en la que los cables pueden ser colocados y asegurados de manera ordenada. Esto facilita la identificación de cables individuales, su reemplazo o mantenimiento, también contribuye a la gestión eficiente del flujo de aire y la disipación de calor en sistemas de cableado al tiempo que reduce el riesgo de enredos y daños.

Características Generales

- Perfil Z**
- Ancho 6 Pulgadas**
- Peralte 3 1/4 Pulgadas** (Alto)
- Se puede instalar en ambientes interiores, exteriores, ambientes salinos, marinos, industria pesada, ambientes húmedos, sector comercial y lugares con ambientes controlados
- Considerar las derivaciones para cambios de trayectoria. Cuidar el radio de curvatura, dependiendo del cableado
- Normas con las que cumple: NEMA-VE1, NEMA-VE2, NMX-J-511ANCE

Medidas Importantes

Curva horizontal de Aluminio portables

3 1/4 Pulgadas

6 Pulgadas

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión eficiente de cables con ancho de 6 pulgadas
Característica 2	Radio de curvatura 8 pulgadas que protege la integridad de los cables
Característica 3	Compatible con instalación en interiores, exteriores y ambientes extremos
Característica 4	Cumplimiento de normas NEMA-VE1, NEMA-VE2 y NMX-J-511-ANCE
Característica 5	Tornillería incluida para montaje seguro y rápido
Característica 6	Perfil Z con peralte 3 1/4" para soporte estructural superior