



SKU: DX43125 Marca: CHAROFIL Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$72.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'>**<div style=**'display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'>**<div style=**'flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Protección IP67 contra polvo y agua<li style='margin-bottom: 5px;'>Libre de halógenos para seguridad ambiental<li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro de 25mm para amplia aplicación<li style='margin-bottom: 5px;'>Material color gris RAL 7035<li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño curvo para instalación adaptativa</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Series: GW FIT<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Accesorio de instalación para tubo rígido<li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección: IP67<li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Gris RAL 7035<li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 25mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Libre de halógenos según EN 60754-2<li style='margin-bottom: 5px;'>Código Electrocod: 21221</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 15px; border-right: 15px; border-left: 15px; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 109mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 21mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 25.4mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro exterior: 33.4mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Radio de curvatura: 32mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 2kg<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud del cable: 88mm</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 15px; border-right: 15px; border-left: 15px; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>P67<li style='margin-bottom: 5px;'>FØV<li style='margin-bottom: 5px;'>CE</div></div></div><div style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</div><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones eléctricas industriales<li style='margin-bottom: 5px;'>Ambientes con presencia de polvo y humedad<li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones en exteriores protegidas<li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de cableado en ambientes exigentes<div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información adicional</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Referencia: DX43125<li style='margin-bottom: 5px;'>Marca: CHAROFIL<li style='margin-bottom: 5px;'>País de fabricación: Italia<li style='margin-bottom: 5px;'>Fecha de actualización: 02/04/2024</div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p>GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1 www.gewiss.com
Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo, siendo posible su modificación sin previo aviso.</p><p>Cenate Sotto - Bergamo - Italy
Email: sat@gewiss.com
Tel. +39 035 94 61 11 - Fax +39 035 94 69 09/</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP67 para ambientes con polvo y humedad extrema
Característica 2	Libre de halógenos según EN 60754-2 para mayor seguridad ante incendios
Característica 3	Diseño curvo con radio 32 mm para instalación en espacios reducidos
Característica 4	Material gris RAL 7035 de alta durabilidad en entornos industriales
Característica 5	Diámetro exterior 33,4 mm compatible con tubería rígida estándar
Característica 6	Peso 2 kg para instalación estable y robusta