



CURVA MORBIDX - IP67 - LIBRE DE HALÓGENOS - Ø 40MM - GRIS RAL7035

SKU: DX43140 Marca: CHAROFIL Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$78.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección IP67 para entornos difíciles <li style='margin-bottom: 5px;'>Libre de halógenos para seguridad mejorada <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro de 40mm para cables gruesos <li style='margin-bottom: 5px;'>Color gris RAL7035 para fácil identificación <li style='margin-bottom: 5px;'>Material robusto para aplicaciones industriales </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: DX43140 <li style='margin-bottom: 5px;'>Serie: GW FIT <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Gris RAL 7035 <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección: IP67 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de material: Libre de halógenos según EN 60754-2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 40mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Código Electrocod: 21221 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 137,8 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 36 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 40,7 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro interior: 40 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor: 1,8 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Radio de curvatura: 120 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 8,731 g </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Simbología técnica</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>IP67 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Marcas y aprobaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>GEWISS S.p.A. <li style='margin-bottom: 5px;'>Via Domenico Bosatelli 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy </div> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP67 para instalaciones en entornos industriales exigentes
Característica 2	Material libre de halógenos según EN 60754-2 para mayor seguridad ante incendios
Característica 3	Diámetro interior 40 mm con espesor 1.8 mm para cables de gran sección
Característica 4	Radio de curvatura 120 mm que facilita el tendido en espacios reducidos
Característica 5	Construcción robusta para aplicaciones industriales de alta exigencia
Característica 6	Color gris RAL 7035 estandarizado para identificación visual en infraestructura