



CURVA MORBIDX - IP67 - LIBRE DE HALÓGENOS - Ø 50MM - GRIS RAL7035

SKU: DX43150 Marca: GEWISS Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$103.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Protección IP67 para ambientes exigentes<li style='margin-bottom: 5px;'>Material libre de halógenos, seguro y ecológico<li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro de 50mm para amplio flujo<li style='margin-bottom: 5px;'>Color gris RAL7035 para fácil integración<li style='margin-bottom: 5px;'>Curva morbidx para óptima flexibilidad</div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Gris RAL 7035<li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección: IP67<li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 50mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de material: Libre de halógenos según EN 60754-2<li style='margin-bottom: 5px;'>Código Electrocod: 21221</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro interior: 50mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro exterior: 50,6mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Radio de curvatura: 150mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 151,8mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 59,2mm</div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Identificación</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Código: DX43150<li style='margin-bottom: 5px;'>Serie: GW FIT<li style='margin-bottom: 5px;'>Referencia: Accesorios de instalación del tubo rígido serie RK</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>IP67</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP67 para instalaciones en ambientes exigentes y húmedos
Característica 2	Material libre de halógenos según EN 60754-2 para mayor seguridad ante incendios
Característica 3	Radio de curvatura 150 mm que facilita instalaciones precisas en espacios reducidos
Característica 4	Diámetro interior 50 mm con exterior 50,6 mm para flujo de cables optimizado
Característica 5	Color gris RAL 7035 para integración discreta en infraestructuras industriales
Característica 6	Serie GW FIT compatible con tubo rígido RK para sistemas de canalización unificados