



Curva para Conduit Cédula 40 de 1 1/2".

SKU: ATC40CUR112 Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Tubería PVC / Registros PVC

\$142.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Curva para conduit cédula 40 de 1 1/2 pulgadas fabricada en PVC rígido sin plastificante, diseñada para la conducción y protección de cables eléctricos en instalaciones industriales, comerciales y domésticas. El material proporciona resistencia dieléctrica que garantiza un aislamiento eléctrico seguro, mientras que su sistema de unión cementada permite interconexiones herméticas sin requerir accesorios mecánicos adicionales. La curva es apta para instalaciones subterráneas directamente enterradas, expuestas a la intemperie o ahogadas en concreto, ofreciendo versatilidad en diversos entornos constructivos. Cumple con las normas UL 651 y NMX-E-031 con celda de clasificación 12454, asegurando conformidad con estándares de calidad y seguridad eléctrica reconocidos internacionalmente.

Características Generales

- Material: PVC rígido sin plastificante
- Normas: UL 651, NMX-E-031
- Celda de clasificación: 12454
- Resistencia dieléctrica para aislamiento eléctrico seguro
- Sistema de unión: cementada hermética
- Usos: subterráneo, expuesto o ahogado en concreto
- Aplicaciones: instalaciones eléctricas industriales y comerciales

Desempeño

Resistencia dieléctrica: Aislamiento eléctrico seguro

Normas cumplidas: UL 651, NMX-E-031

Celda de clasificación: 12454

Condiciones de uso: Subterráneo, expuesto, ahogado en concreto

Físicas / Eléctricas

Material: PVC rígido sin plastificante

Tipo: Conduit cédula 40

Diámetro nominal: 1 1/2 pulgadas

Sistema de unión: Cementada hermética

Contenido del Paquete: Incluye: Curva para conduit cédula 40 de 1 1/2 pulgadas

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia dieléctrica para aislamiento eléctrico seguro
Característica 2	Celda de clasificación 12454 según norma NMX-E-031
Característica 3	Instalación subterránea, expuesta o ahogada en concreto
Característica 4	Unión cementada hermética sin accesorios mecánicos
Característica 5	PVC sin plastificante para mayor durabilidad estructural
Característica 6	Compatible con instalaciones industriales y comerciales