

Curva para Conduit Cédula 40 / 1" / PVC sin Plastificante / UL 651 / 60°C Máx / Hermética

SKU: ATC40-CUR-1 Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

Garantía: 3 años

$127.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Curva de 90° para sistema de conduit cédula 40 de 1 pulgada, fabricada en PVC sin plastificante con celda de clasificación 12454 según NMX-E-031. Diseñada para la conducción y protección de cables eléctricos en instalaciones subterráneas, ahogadas en concreto, enterradas directamente o expuestas a la intemperie. La unión hermética mediante casquillo termoformado o cople PVC garantiza la integridad del sistema ante ingreso de humedad y agentes externos. Cumple con la norma UL 651 y ofrece rigidez dieléctrica para aislamiento eléctrico seguro en centros comerciales, naves industriales y aplicaciones domésticas. Temperatura máxima de operación: 60°C.

Características Generales
• Curva 90° para conduit cédula 40, diámetro 1'
• Material: PVC sin plastificante, celda 12454 NMX-E-031
• Unión hermética: casquillo termoformado o cople PVC
• Cumplimiento normativo: UL 651
• Temperatura máxima de operación: 60°C
• Rigidez dieléctrica para aislamiento eléctrico
• Aplicaciones: instalaciones industriales, comerciales, domésticas y subterráneas

Desempeño
• Temperatura máxima: 60°C
• Rigidez dieléctrica: sí
• Hermeticidad: casquillo termoformado o cople PVC
• Resistencia química: alta (PVC celda 12454)

Físicas / Materiales
• Material: PVC sin plastificante
• Celda de clasificación: 12454 (NMX-E-031)
• Diámetro nominal: 1'
• Tipo: cédula 40
• Geometría: curva 90°

Normativas y Aplicaciones
• Norma: UL 651
• Norma mexicana: NMX-E-031
• Instalaciones subterráneas y enterradas
• Instalaciones ahogadas en concreto
• Sistemas expuestos a la intemperie
• Uso: centros comerciales, naves industriales, doméstico

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Conducción segura de cables eléctricos en instalaciones subterráneas y expuestas**
Característica 2	**Hermeticidad garantizada con casquillo termoformado o cople PVC**
Característica 3	**Aislamiento dieléctrico para protección contra contactos eléctricos accidentales**
Característica 4	**Material PVC celda 12454 conforme a NMX-E-031 para alta resistencia química**
Característica 5	**Aprobación UL 651 para uso en centros comerciales y naves industriales**
Característica 6	**Operación confiable hasta 60°C en ambientes industriales, comerciales y domésticos**