



Curva para Conduit Cédula 40 de 3/4".

SKU: ATC40-CUR-34 Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$122.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Curva para conduit cédula 40 de 3/4" fabricada en compuesto de PVC sin plastificante con celda de clasificación 12454 conforme a la norma NMX-E-031. Diseñada para la conducción y protección de cables eléctricos en instalaciones industriales, comerciales y domésticas. Su construcción con rigidez dieléctrica proporciona aislamiento eléctrico confiable, mientras que su casquillo termoformado integrado permite uniones rápidas sin requerir accesorios adicionales. Compatible con instalaciones subterráneas, enterradas directamente, ahogadas en concreto o expuestas a la intemperie, cumpliendo con la norma UL 651 y operando a temperaturas de hasta 60°C. El sistema de unión por cementado con sello hermético asegura la protección contra la entrada de humedad y agentes externos.

Características Generales

Material: Compuesto de PVC sin plastificante, celda 12454 NMX-E-031

Diámetro: 3/4"

Tipo: Curva para conduit cédula 40

Unión: Casquillo termoformado integrado

Sistema de unión: Cementar con sello hermético

Rigidez dieléctrica para aislamiento eléctrico

Temperatura máxima de operación: 60°C

Norma: UL 651

Aplicaciones: Instalaciones subterráneas, enterradas, ahogadas en concreto y expuestas a intemperie

Usos: Centros comerciales, naves industriales, instalaciones domésticas

Desempeño

Temperatura máxima: 60°C

Rigidez dieléctrica: SÍ

Aislamiento eléctrico: SÍ

Sello hermético: SÍ

Norma UL 651: Cumple

Físicas / Materiales

Material: PVC sin plastificante

Celda de clasificación: 12454 NMX-E-031

Diámetro: 3/4"

Tipo de conduit: Cédula 40

Unión: Casquillo termoformado integrado

Sistema de unión: Cementar con sello hermético

Aplicaciones

Instalaciones eléctricas industriales

Instalaciones eléctricas comerciales

Instalaciones eléctricas domésticas

Sistemas subterráneos

Entierro directo

Ahogadas en concreto

Expuestas a intemperie

Centros comerciales

Naves industriales

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compuesto PVC sin plastificante celda 12454 para máxima durabilidad
Característica 2	Casquillo termoformado integrado para unión rápida sin accesorios adicionales
Característica 3	Rigidez dieléctrica que garantiza aislamiento eléctrico seguro
Característica 4	Compatible con instalaciones subterráneas, enterradas y expuestas a intemperie
Característica 5	Sistema cementar con sello hermético que previene ingreso de humedad
Característica 6	Cumple norma UL 651 para aplicaciones eléctricas industriales y comerciales