Curva Pre-Fabricada Horizontal de 90° con medidas de 33 mm de Peralte y 200 mm Ancho (33/200 mm)

SKU: CH-C90-33/200EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

$277.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

 <!-- Banner principal --> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/MG50420EZ/77199-banner_arriba_charofil.jpg' alt='Banner Charofil'> <!-- Descripción general --> Las curvas prefabricadas de CHAROFIL son elementos ya doblados en forma de curva que se utilizan para redirigir la trayectoria de las bandejas portacables de forma limpia y sin cortes en las instalaciones de cableado estructurado. <!-- Ventajas --> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ventajas de usarlas</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 15px 0;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ahorro de tiempo: al venir prefabricadas, no necesitas hacer dobleces en campo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación limpia y precisa: aseguran que la curva cumpla con el radio adecuado para evitar daños en cables. <li style='margin-bottom: 5px;'>Menor riesgo de errores: evita improvisaciones y asegura un ajuste óptimo entre tramos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento con normas: ayudan a mantener la integridad estructural y eléctrica, lo cual es crucial para certificaciones. Estas curvas son útiles especialmente en instalaciones de telecomunicaciones y electricidad, donde una buena gestión de cables es fundamental. <!-- Características -->   Características Generales <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 200 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peralte: 33 mm.   Normas de Referencia y Certificaciones   <img style='width: auto; max-width: 100px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://lh7-us.googleusercontent.com/vI6iXNozuXsW64gF9Zsbn4SXxH61KGeaaHfodkbSLuHSLCJcu5zBsrJR9Rx1nFvXZGLIBBeF7XGmc8EqTW7PV8U3ZExvFPQzvo7di_luGojI--uTn43HzqBWO4KkguqymnYe9lt5EjlcAFWdUDRYvOr_tA=s2048' alt='Logo ANCE'> <img style='width: auto; max-width: 200px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://lh7-us.googleusercontent.com/UA82Ohw0wljdS3tGYLzdQdpgW8R5D50522_GZXTtmUzcedxJlTLz6qdoGpyVHYy7WGczkhyma3vIaRMixa9DnmhS9ZnYEcFea6C_gNGKylikQ6xYT9_568elFd6cekjW0ddo1-GjoIBDjSDBl9NbmmoMRA=s2048' alt='Logo'> <img style='width: auto; max-width: 100px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://lh7-us.googleusercontent.com/I6OuoMlDENTNGpBkZ_5tH9OkEECAFgQLrwsum1JQloDI_OQFKrKtsmKCFAmPmkoAbNOkps20WZRvVOBbEEi6bQKmYQAaMyEClzO2m2VtWvTPM1ZFWU9aFMP7dcxyls3FMJkOsw6iPG61BZFkay6rkW0zIQ=s2048' alt='Logo'> <img style='width: auto; max-width: 100px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://lh7-us.googleusercontent.com/ebIBBTTaQWk3DQ3gjAl0eYCUPdnEYeoZHSbGg7VRJvnVpASREri7V03XMhJ1LnvYI6gr16Xk2Iz0cJfMuE9Zq1Gk5tDlwa6Zgf0mXYcoDcWAHsOMO5fmV18WpvJVsITV981NUVrmfGZU4qRP5o3bv3P31g=s2048' alt='Logo'> <img style='width: auto; max-width: 100px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://lh7-us.googleusercontent.com/Gszgd9rwvH8wTxEPNhQAAlE9Mygws6MTIlYl11g9VKix3uKzXStf0sSijU3rZMlsx6hzrNEXXly4BCYqCB_TTSi58lz5Lsprct5uWH2FUimCXj7p-WyZ3OWqwDz4cKhAWABVFJa0c9B3Syb88AruR9fSJw=s2048' alt='Logo'> <img style='width: auto; max-width: 100px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://lh7-us.googleusercontent.com/SQxHquTgDdDarsiPU1OWu7ueFpRrTXcapAClJlOVBs-OLfgYzWZUeEGVK116rh2Fj9Y8Xzz-V2BCNQfrVBXzgyWkB_bJT23YppTXhDOdXkrEow8aD5sbZOmVNcC72KVpvqJaqgAaMnQBhlsxUU5SO1wnSQ=s2048' alt='Logo'> <img style='width: auto; max-width: 200px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://lh7-us.googleusercontent.com/KCBzXcscfnca95X8uZfqYOlqS4hNd_BaZUTptMJOjX0kRXOYykJHllblw_iaQQVueTdU8m2_2nNhkAHe7xu9f157Zu8VsfuC0A7MpMj34MDq3Cg7_1TVrxYjht4OLcctvL3tP7Fywpa3YGdc8kNlaeGAfw=s2048' alt='Logo'>   <!-- Acabado --> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Acabado</h3> Electro Zinc (EZ) de 15 a 20 micras. El Electro Zinc es un proceso por el cual se deposita sobre piezas metálicas una capa de zinc, mediante corriente eléctrica continua. Uso recomendado para interior. <!-- Imagen de carga de cables --> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; display: inline-block; width: 100%; max-width: 600px; margin: 0 auto 0 0; padding-bottom: 10px;'>Cantidad de carga de cables, con Peralte 33 mm</h3> <img style='width: 100%; max-width: 800px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; margin: 15px auto; display: block;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/CHC9033/50EZ/77767-peralte_33_normal.jpg' alt='Cantidad de carga de cables'> <!-- Cuantificador --> Si Desea Calcular su material puede hacer click AQUÍ para ir al Cuantificador CHAROFIL <img style='width: 100%; max-width: 600px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; margin: 15px auto; display: block;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/MG50420EZ/77199-imagen_cuantificador.jpg' alt='Cuantificador Charofil'> <!-- Banners finales --> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/MG50420EZ/77199-banner_medio_charofil_(ventajas_competitivas).jpg' alt='Ventajas Competitivas'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/MG50420EZ/77199-banner_abajo_charofil.png' alt='Banner Final'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Ahorro de tiempo al eliminar dobleces manuales en obra**
Característica 2	**Radio de curvatura preciso que protege la integridad de los cables**
Característica 3	**Acabado electrozincado de 15-20 micras para mayor resistencia a la corrosión**
Característica 4	**Instalación limpia sin cortes ni improvisaciones en la trayectoria**
Característica 5	**Cumplimiento de normas de integridad estructural y eléctrica**
Característica 6	**Diseño optimizado para gestión eficiente de cables en bandejas portacables**