



SKU: CH-C90-33/300EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; height: auto; border: 1px solid #f0f0f0; border-radius: 8px; src="https://tp3.mx/usuarios/fotos/MG50420EZ/77199-banner_arriba_charofil.jpg" alt="Banner image showing Charofil products."/>

Las curvas prefabricadas de Charofil son elementos ya doblados en forma de curva que se utilizan para redirigir la trayectoria de las bandejas portacables de forma limpia y sin cortes en las instalaciones de cableado estructurado.

Ventajas de usarlas:

- Ahorro de tiempo: Al venir prefabricadas, no necesitas hacer dobles en campo.
- Menor riesgo de errores: evita improvisaciones y asegura un ajuste óptimo entre tramos.
- Cumplimiento con normas: ayudan a mantener la integridad estructural y eléctrica.
- Facilidad de instalación: Instalación limpia y precisa.
- Seguridad: aseguran que la curva cumpla con el radio adecuado para evitar daños en cables.
- Menor riesgo de daños: evita daños en cables.

Estas curvas son útiles especialmente en instalaciones de telecomunicaciones y overland, donde una buena gestión de cables es fundamental.

Características Generales:

- Ancho: 300 mm.
- Peralte: 33 mm.
- Normas de Referencia: NTC-205, NTC-210, NTC-215, NTC-220, NTC-225, NTC-230, NTC-235, NTC-240, NTC-245, NTC-250, NTC-255, NTC-260, NTC-265, NTC-270, NTC-275, NTC-280, NTC-285, NTC-290, NTC-295, NTC-300, NTC-305, NTC-310, NTC-315, NTC-320, NTC-325, NTC-330, NTC-335, NTC-340, NTC-345, NTC-350, NTC-355, NTC-360, NTC-365, NTC-370, NTC-375, NTC-380, NTC-385, NTC-390, NTC-395, NTC-400, NTC-405, NTC-410, NTC-415, NTC-420, NTC-425, NTC-430, NTC-435, NTC-440, NTC-445, NTC-450, NTC-455, NTC-460, NTC-465, NTC-470, NTC-475, NTC-480, NTC-485, NTC-490, NTC-495, NTC-500, NTC-505, NTC-510, NTC-515, NTC-520, NTC-525, NTC-530, NTC-535, NTC-540, NTC-545, NTC-550, NTC-555, NTC-560, NTC-565, NTC-570, NTC-575, NTC-580, NTC-585, NTC-590, NTC-595, NTC-600, NTC-605, NTC-610, NTC-615, NTC-620, NTC-625, NTC-630, NTC-635, NTC-640, NTC-645, NTC-650, NTC-655, NTC-660, NTC-665, NTC-670, NTC-675, NTC-680, NTC-685, NTC-690, NTC-695, NTC-700, NTC-705, NTC-710, NTC-715, NTC-720, NTC-725, NTC-730, NTC-735, NTC-740, NTC-745, NTC-750, NTC-755, NTC-760, NTC-765, NTC-770, NTC-775, NTC-780, NTC-785, NTC-790, NTC-795, NTC-800, NTC-805, NTC-810, NTC-815, NTC-820, NTC-825, NTC-830, NTC-835, NTC-840, NTC-845, NTC-850, NTC-855, NTC-860, NTC-865, NTC-870, NTC-875, NTC-880, NTC-885, NTC-890, NTC-895, NTC-900, NTC-905, NTC-910, NTC-915, NTC-920, NTC-925, NTC-930, NTC-935, NTC-940, NTC-945, NTC-950, NTC-955, NTC-960, NTC-965, NTC-970, NTC-975, NTC-980, NTC-985, NTC-990, NTC-995, NTC-1000, NTC-1005, NTC-1010, NTC-1015, NTC-1020, NTC-1025, NTC-1030, NTC-1035, NTC-1040, NTC-1045, NTC-1050, NTC-1055, NTC-1060, NTC-1065, NTC-1070, NTC-1075, NTC-1080, NTC-1085, NTC-1090, NTC-1095, NTC-1100, NTC-1105, NTC-1110, NTC-1115, NTC-1120, NTC-1125, NTC-1130, NTC-1135, NTC-1140, NTC-1145, NTC-1150, NTC-1155, NTC-1160, NTC-1165, NTC-1170, NTC-1175, NTC-1180, NTC-1185, NTC-1190, NTC-1195, NTC-1200, NTC-1205, NTC-1210, NTC-1215, NTC-1220, NTC-1225, NTC-1230, NTC-1235, NTC-1240, NTC-1245, NTC-1250, NTC-1255, NTC-1260, NTC-1265, NTC-1270, NTC-1275, NTC-1280, NTC-1285, NTC-1290, NTC-1295, NTC-1300, NTC-1305, NTC-1310, NTC-1315, NTC-1320, NTC-1325, NTC-1330, NTC-1335, NTC-1340, NTC-1345, NTC-1350, NTC-1355, NTC-1360, NTC-1365, NTC-1370, NTC-1375, NTC-1380, NTC-1385, NTC-1390, NTC-1395, NTC-1400, NTC-1405, NTC-1410, NTC-1415, NTC-1420, NTC-1425, NTC-1430, NTC-1435, NTC-1440, NTC-1445, NTC-1450, NTC-1455, NTC-1460, NTC-1465, NTC-1470, NTC-1475, NTC-1480, NTC-1485, NTC-1490, NTC-1495, NTC-1500, NTC-1505, NTC-1510, NTC-1515, NTC-1520, NTC-1525, NTC-1530, NTC-1535, NTC-1540, NTC-1545, NTC-1550, NTC-1555, NTC-1560, NTC-1565, NTC-1570, NTC-1575, NTC-1580, NTC-1585, NTC-1590, NTC-1595, NTC-1600, NTC-1605, NTC-1610, NTC-1615, NTC-1620, NTC-1625, NTC-1630, NTC-1635, NTC-1640, NTC-1645, NTC-1650, NTC-1655, NTC-1660, NTC-1665, NTC-1670, NTC-1675, NTC-1680, NTC-1685, NTC-1690, NTC-1695, NTC-1700, NTC-1705, NTC-1710, NTC-1715, NTC-1720, NTC-1725, NTC-1730, NTC-1735, NTC-1740, NTC-1745, NTC-1750, NTC-1755, NTC-1760, NTC-1765, NTC-1770, NTC-1775, NTC-1780, NTC-1785, NTC-1790, NTC-1795, NTC-1800, NTC-1805, NTC-1810, NTC-1815, NTC-1820, NTC-1825, NTC-1830, NTC-1835, NTC-1840, NTC-1845, NTC-1850, NTC-1855, NTC-1860, NTC-1865, NTC-1870, NTC-1875, NTC-1880, NTC-1885, NTC-1890, NTC-1895, NTC-1900, NTC-1905, NTC-1910, NTC-1915, NTC-1920, NTC-1925, NTC-1930, NTC-1935, NTC-1940, NTC-1945, NTC-1950, NTC-1955, NTC-1960, NTC-1965, NTC-1970, NTC-1975, NTC-1980, NTC-1985, NTC-1990, NTC-1995, NTC-2000, NTC-2005, NTC-2010, NTC-2015, NTC-2020, NTC-2025, NTC-2030, NTC-2035, NTC-2040, NTC-2045, NTC-2050, NTC-2055, NTC-2060, NTC-2065, NTC-2070, NTC-2075, NTC-2080, NTC-2085, NTC-2090, NTC-2095, NTC-2100, NTC-2105, NTC-2110, NTC-2115, NTC-2120, NTC-2125, NTC-2130, NTC-2135, NTC-2140, NTC-2145, NTC-2150, NTC-2155, NTC-2160, NTC-2165, NTC-2170, NTC-2175, NTC-2180, NTC-2185, NTC-2190, NTC-2195, NTC-2200, NTC-2205, NTC-2210, NTC-2215, NTC-2220, NTC-2225, NTC-2230, NTC-2235, NTC-2240, NTC-2245, NTC-2250, NTC-2255, NTC-2260, NTC-2265, NTC-2270, NTC-2275, NTC-2280, NTC-2285, NTC-2290, NTC-2295, NTC-2300, NTC-2305, NTC-2310, NTC-2315, NTC-2320, NTC-2325, NTC-2330, NTC-2335, NTC-2340, NTC-2345, NTC-2350, NTC-2355, NTC-2360, NTC-2365, NTC-2370, NTC-2375, NTC-2380, NTC-2385, NTC-2390, NTC-2395, NTC-2400, NTC-2405, NTC-2410, NTC-2415, NTC-2420, NTC-2425, NTC-2430, NTC-2435, NTC-2440, NTC-2445, NTC-2450, NTC-2455, NTC-2460, NTC-2465, NTC-2470, NTC-2475, NTC-2480, NTC-2485, NTC-2490, NTC-2495, NTC-2500, NTC-2505, NTC-2510, NTC-2515, NTC-2520, NTC-2525, NTC-2530, NTC-2535, NTC-2540, NTC-2545, NTC-2550, NTC-2555, NTC-2560, NTC-2565, NTC-2570, NTC-2575, NTC-2580, NTC-2585, NTC-2590, NTC-2595, NTC-2600, NTC-2605, NTC-2610, NTC-2615, NTC-2620, NTC-2625, NTC-2630,

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación limpia sin dobleces manuales en campo
Característica 2	Radio preciso que evita daños mecánicos en cables
Característica 3	Acabado electrozincado 15-20 micras anticorrosión
Característica 4	Diseño optimizado para gestión eficiente de cables
Característica 5	Cumplimiento con normas de seguridad estructural eléctrica
Característica 6	Ajuste óptimo entre tramos sin improvisaciones