



Curva Pre-Fabricada Horizontal de 90° con medidas de 33 mm de Peralte y 50 mm Ancho (33/50 mm)

SKU: CH-C90-33/50EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$114.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen principal --> <div style='margin-bottom: 30px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/MG50420EZ/77199-banner_arriba_charofil.jpg' alt='Banner CHAROFIL'*> </div> <!-- Descripción --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 14px;*> <p>Las curvas prefabricadas de CHAROFIL son elementos ya doblados en forma de curva que se utilizan para redirigir la trayectoria de las bandejas portacables de forma limpia y sin cortes en las instalaciones de cableado estructurado.</p> </div> <!-- Ventajas --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 14px;*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Ventajas de usarlas</h3> <ul style='padding-left: 20px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Ahorro de tiempo: al venir prefabricadas, no necesitas hacer dobleces en campo. <li style='margin-bottom: 5px;*> Instalación limpia y precisa: aseguran que la curva cumpla con el radio adecuado para evitar daños en cables. <li style='margin-bottom: 5px;*> Menor riesgo de errores: evita improvisaciones y asegura un ajuste óptimo entre tramos. <li style='margin-bottom: 5px;*> Cumplimiento con normas: ayudan a mantener la integridad estructural y eléctrica, lo cual es crucial para certificaciones. <p style='margin-top: 20px;*>Estas curvas son útiles especialmente en instalaciones de telecomunicaciones y electricidad, donde una buena gestión de cables es fundamental.</p> </div> <!-- Características --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Generales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Ancho: 50 mm. <li style='margin-bottom: 5px;*> Peralte: 33 mm. </div> </div> </div> <!-- Normas de Referencia --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 14px;*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Normas de Referencia y Certificaciones</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; margin-top: 15px; justify-content: center;*> ' src='https://lh7-us.googleusercontent.com/vl6iXNozuXsW64gF9Zsbn4SXxH61KGeaaHfodkbSLuHSLCJcu5zBsrjR9Rrx1nFvXZGLIBBef7XGmc8Eq7TPV8U3ZEvvFPQzvo7di_luGojll-uTn43HzqBWO4KkguqymnYe9lt5EjlcAFWdUDRYvOr_tA=s2048' alt='*> ' src='https://lh7-us.googleusercontent.com/UA82OhwOwljd53tGYLzdQdpgW8R5D50522_GZXtTmUzcedxjJTLZ6qdoGpyVHYy7WGCzkhyrna3vIaRMixa9DnmhS9ZnYEcFea6C_gNGKylikQ6xYT9_568elFd6cekjW0ddo1-GjoIBDjSDBI9NbmnoMRA=s2048' alt='*> ' src='https://lh7-us.googleusercontent.com/ebIBBTaQWk3DQ3gjAl0eYCPdnEYeoZH5bGg7VRjvnVpASRErI7V03XMhJlLnYl6gr16Xk2l20cjfMuE9Zq1Gk5tDlwa6Zgf0mXYcoDcWAHsOMO5fmV18WpVjVsITV981NUVrmfGZU4qRP5o3bv3P31g=s2048' alt='*> ' src='https://lh7-us.googleusercontent.com/Gszgd9rwwH8wTxEPNhQAAIE9Mygws6MTIiYl11g9VKix3uKzX5tf0sSijU3rZMlsx6hznEXXly4BCYqCB_TTSi58l2Lsprct5uWH2FUiMCXj7p-WyZ3OWqwDz4KKhAWABVFJa0c9B3Syb88Arur9fSJw=s2048' alt='*> ' src='https://lh7-us.googleusercontent.com/SQxHquTgDdDarsiPU10Wu7uefPrrTXcapACIJlIOVBs-OLfgYzWZUeEGVK116rh2Fj9Y8Xzz-V2BCNQfrVBXzgyWkB_bjT23YppTXhDdOdKxrEow8a5sbZOmVnCC72KVPvqjaqgAaMnQBhlsxUU5SO1wnSQ=s2048' alt='*> ' src='https://lh7-us.googleusercontent.com/KCBzXcscfnc95X8uZfgYlOq54hNd_BaZUtpMtOjX0kRXOYyqjHlBlw_iaQQVvuetJdU8m2_2nNhKaHe7xu9f157Zu8VsfuCOA7MpMj34MDq3Cg7_1TVrxYjht4OLcctvL3tP7Fywp3YGdc8kNlaeGafw=s2048' alt='*> </div> </div> <!-- Acabado --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 14px;*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Acabado</h3> <p style='margin-top: 15px;*>Acabado Electro Zinc (EZ) de 15 a 20 micras.</p> <p>El Electro Zinc es un proceso por el cual se deposita sobre piezas metálicas una capa de zinc, mediante corriente eléctrica continua. Uso recomendado para interior.</p> </div> <!-- Imagen de carga de cables --> <div style='margin-bottom: 30px; text-align: center;*> <p style='margin-bottom: 15px;*> Cantidad de carga de cables, con Peralte 33 mm.</p> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/CHC9033/50EZ/77767-peralte_33_normal.jpg' alt='Cantidad de carga de cables'> </div> <!-- Cuantificador --> <div style='margin-bottom: 30px; text-align: center; font-size: 14px;*> <p>Si Desea Calcular su material puede hacer click AQUÍ para ir al Cuantificador CHAROFIL.</p> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/MG50420EZ/77199-imagen_cuantificador.jpg' alt='Cuantificador CHAROFIL'> </div> <!-- Banners finales --> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/MG50420EZ/77199-banner_medio_charofil_ventajas_competitivas.jpg' alt='Ventajas Competitivas'> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/MG50420EZ/77199-banner_abajo_charofil.png' alt='Banner Inferior'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño sin cortes para cableado estructurado certificable
Característica 2	Radio de curvatura optimizado que protege integridad de cables
Característica 3	Acabado electro zinc de 15-20 micras para resistencia a corrosión
Característica 4	Prefabricada para eliminar dobleces manuales en campo
Característica 5	Ajuste preciso entre tramos que reduce riesgo de errores de instalación
Característica 6	Mantenimiento de continuidad eléctrica y estructural para normativas