



Curva Pre-Fabricada Horizontal de 90° con medidas de 54 mm de Peralte y 100 mm Ancho (54/100 mm)

SKU: CH-C90-54/100EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$168.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Banner principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 14px;'> <p>Las curvas prefabricadas de CHAROFIL son elementos ya doblados en forma de curva que se utilizan para redirigir la trayectoria de las bandejas portacables de forma limpia y sin cortes en las instalaciones de cableado estructurado.</p> </div> <!-- Ventajas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ventajas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ahorro de tiempo: al venir prefabricadas, no necesitas hacer dobleces en campo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación limpia y precisa: aseguran que la curva cumpla con el radio adecuado para evitar daños en cables. <li style='margin-bottom: 5px;'>Menor riesgo de errores: evita improvisaciones y asegura un ajuste óptimo entre tramos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento con normas: ayudan a mantener la integridad estructural y eléctrica, lo cual es crucial para certificaciones. <p style='margin-top: 20px;'>Estas curvas son útiles especialmente en instalaciones de telecomunicaciones y electricidad, donde una buena gestión de cables es fundamental.</p> </div> <!-- Características generales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 100 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peralte: 54 mm. </div> <!-- Normas de Referencia y Certificaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Normas de Referencia y Certificaciones</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; margin-top: 15px; justify-content: center;'> </div> </div> <!-- Acabado --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Acabado</h3> <p style='font-size: 14px;'>Acabado Electro Zinc (EZ) de 15 a 20 micras.
 El Electro Zinc es un proceso por el cual se deposita sobre piezas metálicas una capa de zinc, mediante corriente eléctrica continua. Uso recomendado para interior.</p> </div> <!-- Gráfico de carga --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cantidad de carga de cables, con Peralte 54 mm</h3> <div style='text-align: center;'> </div> </div> <!-- Cuantificador --> <div style='margin-bottom: 30px; text-align: center;'> <p>Si desea calcular su material puede hacer click AQUI para ir al Cuantificador CHAROFIL</p> <div style='margin-top: 15px;'> </div> </div> <!-- Banners inferiores --> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 15px;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doblado de fábrica que elimina trabajo de campo
Característica 2	Radio preciso que protege integridad de cables
Característica 3	Acabado electro zinc de 15-20 micras anticorrosión
Característica 4	Diseño continuo sin cortes ni aristas filosas
Característica 5	Cumplimiento normativo eléctrico y estructural
Característica 6	Compatible con bandejas portacables 54/100 mm