



Curva Pre-Fabricada Horizontal de 90° con medidas de 54 mm de Peralte y 150 mm Ancho (54/150 mm)

SKU: CH-C90-54/150EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$298.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Las curvas prefabricadas de CHAROFIL son elementos ya doblados en forma de curva que se utilizan para redirigir la trayectoria de las bandejas portables de forma limpia y sin cortes en las instalaciones de cableado estructurado.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Ventajas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ahorro de tiempo: Al venir prefabricadas, no necesitas hacer dobleces en campo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación limpia y precisa: Aseguran que la curva cumpla con el radio adecuado para evitar daños en cables. <li style='margin-bottom: 5px;'>Menor riesgo de errores: Evita improvisaciones y asegura un ajuste óptimo entre tramos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento con normas: Ayudan a mantener la integridad estructural y eléctrica, lo cual es crucial para certificaciones. </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Generales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 150 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peralte: 54 mm. </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Normas de Referencia y Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; justify-content: center;'> </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Acabado</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0 0 15px 0;'>Acabado Electro Zinc (EZ) de 15 a 20 micras.</p> <p style='margin: 0;'>El Electro Zinc es un proceso por el cual se deposita sobre piezas metálicas una capa de zinc, mediante corriente eléctrica continua. Uso recomendado para interior.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%; text-align: center;'> <p style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>Cantidad de carga de cables, con Peralte 54 mm.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%; text-align: center;'> <p style='margin: 0; color: inherit;'>Si Desea Calcular su material puede hacer click AQUÍ para ir al Cuantificador CHAROFIL</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%; text-align: center;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%; text-align: center;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%; text-align: center;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%; text-align: center;'> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida sin cortes ni dobleces en campo
Característica 2	Acabado electrozincado 15-20 micras anticorrosivo
Característica 3	Radio de curvatura óptimo para protección de cables
Característica 4	Diseño modular compatible con bandejas portables estándar
Característica 5	Cumplimiento con normas estructurales y eléctricas para certificaciones
Característica 6	Evita improvisaciones y reduce riesgo de errores de instalación