



Curva Pre-Fabricada Horizontal de 90° con medidas de 54 mm de Peralte y 50 mm Ancho (54/50 mm)

SKU: CH-C90-54/50EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$130.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='width: 100%;'> </div> <div style='margin-top: 30px; font-size: 15px; color: inherit;'> <p>Las curvas prefabricadas de CHAROFIL son elementos ya doblados en forma de curva que se utilizan para redirigir la trayectoria de las bandejas portables de forma limpia y sin cortes en las instalaciones de cableado estructurado.</p> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 30px; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ventajas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Ahorro de tiempo: al venir prefabricadas, no necesitas hacer dobles en campo. <li style='margin-bottom: 8px;'>Instalación limpia y precisa: aseguran que la curva cumpla con el radio adecuado para evitar daños en cables. <li style='margin-bottom: 8px;'>Menor riesgo de errores: evita improvisaciones y asegura un ajuste óptimo entre tramos. <li style='margin-bottom: 8px;'>Cumplimiento con normas: ayudan a mantener la integridad estructural y eléctrica, lo cual es crucial para certificaciones. <p style='margin-top: 20px;'>Estas curvas son útiles especialmente en instalaciones de telecomunicaciones y electricidad, donde una buena gestión de cables es fundamental.</p> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 30px; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Ancho: 50 mm. <li style='margin-bottom: 8px;'>Peralte: 54 mm. <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 30px; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Normas de Referencia y Certificaciones</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; margin: 20px 0;'> </div> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 30px; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Acabado Electro Zinc (EZ) de 15 a 20 micras.</h3> <p>El Electro Zinc es un proceso por el cual se deposita sobre piezas metálicas una capa de zinc, mediante corriente eléctrica continua. Uso recomendado para interior.</p> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 30px; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad de carga</h3> <div style='text-align: center; margin: 20px 0;'> <p>Cantidad de carga de cables, con Peralte 54 mm.</p> </div> <div style='margin: 40px 0; text-align: center;'> <p>Si Desea Calcular su material puede hacer click AQUI para ir al Cuantificador CHAROFIL</p> </div> <div style='width: 100%; margin: 40px 0;'> </div> <div style='width: 100%; margin: 40px 0;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ahorro de tiempo al eliminar dobles en campo
Característica 2	Radio de curva preciso que protege la integridad de los cables
Característica 3	Diseño sin cortes para continuidad estructural del cableado
Característica 4	Acabado electro zinc de 15-20 micras para resistencia a la corrosión
Característica 5	Cumplimiento con normas eléctricas y estructurales para certificaciones
Característica 6	Ajuste óptimo entre tramos sin improvisaciones de instalación