



Curva Pre-Fabricada Horizontal de 90° con medidas de 66 mm de Peralte y 100 mm Ancho (66/100 mm)

SKU: CH-90-66/100EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$172.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;'><!-- Imagen principal --><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'></div><!-- Descripción general --><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='font-size: 16px;'> Las curvas prefabricadas de <strong style='color: inherit;'>CHAROFIL son elementos ya doblados en forma de curva que se utilizan para redirigir la trayectoria de las bandejas portacables de forma limpia y sin cortes en las instalaciones de cableado estructurado. </p></div><!-- Ventajas --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ventajas de usarlas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Ahorro de tiempo: al venir prefabricadas, no necesitas hacer dobleces en campo.<li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Instalación limpia y precisa: aseguran que la curva cumpla con el radio adecuado para evitar daños en cables.<li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Menor riesgo de errores: evita improvisaciones y asegura un ajuste óptimo entre tramos.<li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Cumplimiento con normas: ayudan a mantener la integridad estructural y eléctrica, lo cual es crucial para certificaciones.<p style='margin-top: 20px;'> Estas curvas son útiles especialmente en instalaciones de telecomunicaciones y electricidad, donde una buena gestión de cables es fundamental. </p></div><!-- Características generales --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Ancho: 100 mm.<li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Peralte: 66 mm.</div><!-- Normas de Referencia y Certificaciones --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Normas de Referencia y Certificaciones</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; margin-top: 15px;'></div></div><!-- Acabado --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Acabado</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>Electro Zinc (EZ) de 15 a 20 micras.
 El Electro Zinc es un proceso por el cual se deposita sobre piezas metálicas una capa de zinc, mediante corriente eléctrica continua. Uso recomendado para interior. </p></div><!-- Gráfico de capacidad de carga --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cantidad de carga de cables, con Peralte 66 mm</h3><div style='margin-top: 15px; text-align: center;'></div></div><!-- Cuantificador --><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: center;'><strong style='color: inherit;'>Cuantificador</p><p style='font-size: 15px; color: inherit;'> Si Desea Calcular su material puede hacer click AQUI para ir al Cuantificador CHAROFIL </p><div style='margin-top: 15px;'></div><div style='margin-top: 15px;'></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Elimina dobleces en campo para instalaciones más rápidas
Característica 2	Radio preciso que protege la integridad de los cables
Característica 3	Ajuste óptimo entre tramos sin improvisaciones
Característica 4	Acabado electrozinc para resistencia a la corrosión
Característica 5	Cumplimiento con normas técnicas de certificación eléctrica
Característica 6	Compatible con bandejas portacables de 66/100 mm