



Curva Pre-Fabricada Horizontal de 90° con medidas de 66 mm de Peralte y 250 mm Ancho (66/250 mm)

SKU: CH-90-66/250EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$801.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;*> <div style='width: 100%;*> ' src='https://ftp3...mx/usuarios/fotos/MG50420EZ/77199-banner_arriba_charofil.jpg' alt='*> </div> <div style='margin-top: 30px; margin-bottom: 30px;*> <p style='font-size: 16px;*> Las curvas prefabricadas de CHAROFIL son elementos ya doblados en forma de curva que se utilizan para redirigir la trayectoria de las bandejas portables de forma limpia y sin cortes en las instalaciones de cableado estructurado. </p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Ventajas de usarlas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Ahorro de tiempo: al venir prefabricadas, no necesitas hacer dobleces en campo. <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación limpia y precisa: aseguran que la curva cumpla con el radio adecuado para evitar daños en cables. <li style='margin-bottom: 5px;*>Menor riesgo de errores: evita improvisaciones y asegura un ajuste óptimo entre tramos. <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho: 250 mm. <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumplimiento con normas: ayudan a mantener la integridad estructural y eléctrica, lo cual es crucial para certificaciones. <p style='margin-top: 20px;*> Estas curvas son útiles especialmente en instalaciones de telecomunicaciones y electricidad, donde una buena gestión de cables es fundamental. </p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Normas de Referencia y Certificaciones</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> <div style='width: 50%; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;*> src='https://lh7-us.googleusercontent.com/vI6iXNozuXsW64gF9Z5bn45XxH61KGaaHfodkbSLuHSLCJcu52BzJR9Rx1nFvXZGLIBBef7XGmc8EqTW7PV8U3ZExxvFPQzvo7dI_luGoJl-uTn43HzqBWO4KkguqymnYe9lt5EjicAFWdUDRYvOr_tA=s2048' alt='Resultado de imagen para ance logo png'> ' src='https://lh7-us.googleusercontent.com/UA820Hw0wIjd53tGYLzdQdpgW8R5D50522_GZXTtmUzcedxJITLz6qdoGpyVHYy7WGCzhyma3vIaRMixa9Dnmh59ZnYEcfF6a6C_gNGKylikQ6xYT9_568eIfd6cekjWoddo1-GjoIBDJ5DBI9NbmomoMRA=s2048' alt='Imagen relacionada'> ' src='https://lh7-us.googleusercontent.com/I6OuoMIDENTNGpBkZ_5H90KEECAfGQLnwsum1JQloDI_OQfKrKtsmKCFAmPmkoAbNOkps20WZRvVOBBEIEi6bQKmYQAaMyECIzO2m2VtWvTPM1ZFwU9aFMP7dcxyls3FMJkOsw6iPG61BZFkay6rkW0zlQ=s2048' alt='*> ' src='https://lh7-us.googleusercontent.com/KCBzXcscfnca95X8uZfqYOlq54hNd_BaZUTptMJOjX0kRXOYykJHilblw_iaQQVueTlU8m2_2nNhKAhe7xu9f157Zu8VsfuCOA7MpMj34MDq3Cg7_1TVrxYjht40LcctvL3tP7Fyypa3YGdc8kNlaeGAfw=s2048' alt='*> </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Acabado</h3> <p style='margin-bottom: 10px;*>Electro Zinc (EZ) de 15 a 20 micras.</p> <p> El Electro Zinc es un proceso por el cual se deposita sobre piezas metálicas una capa de zinc, mediante corriente eléctrica continua. Uso recomendado para interior. </p> </div> <div style='margin-bottom: 30px; text-align: center;*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Cantidad de carga de cables, con Peralte 66 mm</h3> ' src='https://ftp3...mx/usuarios/fotos/CHC9066/50EZ/77772-peralte_66_normal.jpg' alt='*> </div> <div style='margin-bottom: 30px; text-align: center;*> <p> Si desea calcular su material puede hacer click AQUÍ para ir al Cuantificador CHAROFIL </p> ' src='https://ftp3...mx/usuarios/fotos/MG50420EZ/77199-imagen_cuantificador.jpg' alt='*> </div> <div style='margin-bottom: 30px;*> ' src='https://ftp3...mx/usuarios/fotos/MG50420EZ/77199-banner_medio_charofil_(ventajas_competitivas).jpg' alt='*> </div> <div style='margin-bottom: 30px;*> ' src='https://ftp3...mx/usuarios/fotos/MG50420EZ/77199-banner_abajo_charofil.png' alt='*> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida sin dobleces manuales en obra
Característica 2	Radio de curvatura estandarizado para protección de cables
Característica 3	Acabado electrozincado de 15-20 micras contra corrosión
Característica 4	Diseño modular compatible con bandejas portables estándar
Característica 5	Optimización del espacio en instalaciones eléctricas
Característica 6	Cumplimiento con normas de integridad estructural y eléctrica