



Curva Pre-Fabricada Horizontal de 90° con medidas de 66 mm de Peralte y 300 mm Ancho (66/300 mm)

SKU: CH-C90-66/300EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$837.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*> Las curvas prefabricadas de CHAROFIL son elementos ya doblados en forma de curva que se utilizan para redirigir la trayectoria de las bandejas portacables de forma limpia y sin cortes en las instalaciones de cableado estructurado. </p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Ventajas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación limpia y precisa: aseguran que la curva cumpla con el radio adecuado para evitar daños en cables. <li style='margin-bottom: 5px;*>Menor riesgo de errores: evita improvisaciones y asegura un ajuste óptimo entre tramos. <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumplimiento con normas: ayudan a mantener la integridad estructural y eléctrica, lo cual es crucial para certificaciones. <p style='font-size: 15px; color: inherit;*> Estas curvas son útiles especialmente en instalaciones de telecomunicaciones y electricidad, donde una buena gestión de cables es fundamental. </p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Generales</div> <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho: 300 mm. <li style='margin-bottom: 5px;*>Peralte: 66 mm. </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Normas de Referencia y Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <p style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 14px;*>Acabado Electro Zinc (EZ) de 15 a 20 micras.</p> <p style='margin: 0; font-size: 14px;*>El Electro Zinc es un proceso por el cual se deposita sobre piezas metálicas una capa de zinc, mediante corriente eléctrica continua. Uso recomendado para interior.</p> </div> </div> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Cantidad de carga de cables, con Peralte 66 mm</h3> <div style='width: 100%; margin: 20px 0;*> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; padding: 20px; text-align: center;*> <p style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 15px; color: inherit;*>Si desea calcular su material puede hacer click en el siguiente enlace:</p> AQUÍ </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> </div> </div> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> </div> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño sin cortes para instalaciones limpias y certificables
Característica 2	Ahorro de tiempo al eliminar dobleces en campo
Característica 3	Radio preciso que protege la integridad de los cables
Característica 4	Acabado electrozinc de 15-20 micras para resistencia a la corrosión
Característica 5	Cumplimiento de normas eléctricas y estructurales para certificaciones
Característica 6	Optimizada para cableado estructurado en entornos de telecomunicaciones