



Curva Pre-Fabricada Horizontal de 90° con medidas de 66 mm de Peralte y 50 mm Ancho (66/50 mm)

SKU: CH-90-66/50EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$136.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'> Las curvas prefabricadas de CHAROFIL son elementos ya doblados en forma de curva que se utilizan para redirigir la trayectoria de las bandejas portacables de forma limpia y sin cortes en las instalaciones de cableado estructurado. </p> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ventajas de usarlas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ahorro de tiempo: al venir prefabricadas, no necesitas hacer dobleces en campo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación limpia y precisa: aseguran que la curva cumpla con el radio adecuado para evitar daños en cables. <li style='margin-bottom: 5px;'>Menor riesgo de errores: evita improvisaciones y asegura un ajuste óptimo entre tramos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento con normas: ayudan a mantener la integridad estructural y eléctrica, lo cual es crucial para certificaciones. <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 20px;'> Estas curvas son útiles especialmente en instalaciones de telecomunicaciones y electricidad, donde una buena gestión de cables es fundamental. </p></div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Generales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 50 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peralte: 66 mm. </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Normas de Referencia y Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> El Electro Zinc es un proceso por el cual se deposita sobre piezas metálicas una capa de zinc, mediante corriente eléctrica continua. Uso recomendado para interior. </p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='width: 100%; margin-bottom: 20px;'> <div style='width: 100%; margin-bottom: 15px; text-align: center;'> <strong style='font-size: 18px; color: inherit; display: block; margin-bottom: 10px;'>Cantidad de carga de cables, con Peralte 66 mm </div> </div> <div style='width: 100%; margin-bottom: 20px;'> <div style='width: 100%; margin-bottom: 15px; text-align: center;'> <strong style='font-size: 18px; color: inherit; display: block; margin-bottom: 10px;'>Si desea calcular su material puede hacer click AQUÍ para ir al Cuantificador CHAROFIL </p> </div> <div style='width: 100%; margin-bottom: 15px; text-align: center;'> </div> </div> <div style='width: 100%; margin-bottom: 20px;'> <div style='width: 100%; margin-bottom: 15px; text-align: center;'> </div> <div style='width: 100%; margin-bottom: 15px; text-align: center;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ahorro de tiempo al eliminar dobleces en campo
Característica 2	Radio de curvatura preciso que protege integridad de cables
Característica 3	Acabado electro zinc de 15 a 20 micras contra corrosión
Característica 4	Diseño sin cortes que reduce riesgo de daño en instalación
Característica 5	Compatibilidad con bandejas portacables 66/50 mm
Característica 6	Cumplimiento de normas eléctricas y estructurales para certificaciones