



Curva Vertical Exterior / 90° / Aluminio 4" x 4" / Radio 8" / Epóxico Amarillo / IP para Exteriores

SKU: CHFBVE904X4R8EPK Marca: CHAROFIL Categoría: Charola para Fibra Óptica

\$2,099.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Curva vertical exterior de 90° fabricada en aluminio con perfil de 4 pulgadas de ancho por 4 pulgadas de peralte y radio de curvatura de 8 pulgadas. Diseñada para canalizar y proteger instalaciones de fibra óptica en trayectorias ascendentes o descendentes con cambio de dirección perpendicular. La construcción en aluminio proporciona alta resistencia estructural con peso reducido, facilitando el manejo y montaje en campo. El acabado con pintura epóxica amarilla ofrece protección contra corrosión, rayos UV y condiciones ambientales severas, haciéndola apta para despliegues outdoor. El diseño modular incluye tapa, par de coples y tornillería completa, permitiendo instalación directa sin requerir accesorios adicionales. Compatible con sistemas de charola de fibra óptica estandarizados para centros de datos y redes de telecomunicaciones.</p></div><div style="margin-bottom: 25px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Curva vertical exterior de 90° en aluminio<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Peralte: 4 pulgadas<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Ancho: 4 pulgadas<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Radio de curvatura: 8 pulgadas<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Recubrimiento epóxico amarillo resistente a exteriores<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Diseño modular para fácil instalación<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;">• Incluye tapa, un par de coples y tornillería</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño y Materiales</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Material: Aluminio<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Ángulo de curvatura: 90°<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Radio de curvatura: 8"<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Recubrimiento: Pintura epóxica amarilla<li style="padding: 6px 0;">Resistencia: Condiciones externas</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Dimensiones</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Peralte: 4"<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Ancho: 4"<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Perfil: Cuadrado<li style="padding: 6px 0;">Tipo: Curva vertical exterior</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">1x Curva vertical exterior<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">1x Tapa<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">1x Par de coples<li style="padding: 6px 0;">Tornillería completa</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protege fibras ópticas en giros de 90° con radio controlado de 8"
Característica 2	Aluminio ligero que reduce carga estructural en instalaciones aéreas
Característica 3	Recubrimiento epóxico resistente a corrosión y condiciones climáticas extremas
Característica 4	Diseño modular con tapa integrada para acceso rápido a cables
Característica 5	Incluye coples y tornillería para montaje inmediato sin piezas adicionales
Característica 6	Perfil cuadrado de 4" x 4" compatible con sistemas de charola estandarizados