



Curva Vertical Exterior de Aluminio de 90° Perfil Z / Peralte 3 1/4" / Ancho 6" / Radio 8" / Incluye Tornillería

SKU: CH-VE-908R8X6AK Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$635.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Curva vertical exterior de Aluminio portacables Perfil Z <li style='margin-bottom: 5px;'>Peralte (Alto) 3 1/4 Pulgadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho 6 Pulgadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación en ambientes: interiores, exteriores, salinos, marinos, industria pesada, ambientes húmedos, sector comercial y lugares con ambientes controlados <li style='margin-bottom: 5px;'>Considerar derivaciones para cambios de trayectoria y cuidar el radio de curvatura según el cableado <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con normas: NEMA-VE1, NEMA-VE2, NMX-J-511ANCE </div> </div> <div style='width: 100%; margin: 30px 0;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='color: inherit;'> La Escalera de Aluminio portacables para cableado estructurado es un componente utilizado en la instalación de redes de telecomunicaciones y sistemas de cableado en edificios comerciales y data centers. Su función principal es proporcionar soporte y sistema de gestión para los cables y conductos en la infraestructura de cableado de un espacio. </p> <p style='color: inherit;'> Consta de travesaños o barras horizontales que se conectan a soportes verticales. Se instala en paredes o techos del edificio, proporcionando una estructura para colocar y asegurar cables de manera ordenada, facilitando identificación, reemplazo o mantenimiento, además contribuye a la gestión eficiente del flujo de aire y disipación de calor en sistemas de cableado. </p> </div> </div> <div style='width: 100%; margin: 30px 0;'> </div> <div style='width: 100%; margin: 30px 0;'> </div> <div style='width: 100%; margin: 30px 0;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Radio de curvatura: 8 pulgadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye: Tornillería <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Aluminio <li style='margin-bottom: 5px;'>Ángulo: 90° </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con instalaciones en ambientes salinos y marinos
Característica 2	Cumple normas NEMA-VE1, NEMA-VE2 y NMX-J-511-ANCE
Característica 3	Sistema de disipación de calor para protección de cables
Característica 4	Incluye tornillería para montaje inmediato
Característica 5	Diseño de perfil Z para derivaciones de trayectoria
Característica 6	Radio de curvatura 8" para integridad de cableado estructurado