



Curva Vertical Interior / 90° / Aluminio / 4" x 4" / Radio 8" / Pintura Epóxica / Incluye Accesorios

SKU: CHFBVI904X4R8EPK Marca: CHAROFIL Categoría: Charolas Portacables

\$2,020.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Curva vertical interior de 90° fabricada en aluminio para sistemas de canalización de fibra óptica. Su perfil de 4 pulgadas de ancho por 4 pulgadas de peralte y radio de curvatura de 8 pulgadas garantiza la integridad del cableado al mantener los radios mínimos recomendados para fibras ópticas. El recubrimiento en pintura epóxica anticorrosiva asegura durabilidad en entornos de centros de datos y salas de telecomunicaciones. El diseño modular facilita el ensamble rápido en campo, mientras que la ligereza del aluminio reduce la carga estructural sin comprometer la rigidez. Incluye tapa, par de coples y tornillería para una instalación completa sin necesidad de componentes adicionales.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: Curva vertical interior 90°Aplicación: Canalización de fibra ópticaRadio de curvatura: 8"</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: AluminioPeralte: 4"Ancho: 4"</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño: Modular</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Curva vertical interior 90°TapaPar de coplesTornillería</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protege fibras ópticas con radio de curvatura controlado de 8"
Característica 2	Construcción en aluminio ligero con alta resistencia estructural
Característica 3	Recubrimiento epóxico anticorrosivo para ambientes críticos
Característica 4	Diseño modular que agiliza instalación en campo
Característica 5	Incluye tapa, coples y tornillería para montaje inmediato
Característica 6	Perfil 4" x 4" optimizado para centros de datos y telecomunicaciones