



Curva Vertical Interior de Aluminio de 90° Perfil Z / Peralte 3 1/4" / Ancho 9" / Radio 8" / Incluye Tornillería (CHV190EZ314R8X9AK)

SKU: CHV190R8X9AK Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$606.56

Precios con IVA incluido


DESCRIPCIÓN

Características Generales

- Curva vertical interior de Aluminio portacables **Perfil Z**
- Peralte** (Alto) **3 1/4 Pulgadas**
- Ancho** 9 Pulgadas
- Instalación** en ambientes: interiores, exteriores, salinos, marinos, industria pesada, ambientes húmedos, sector comercial y lugares con ambientes controlados
- Considerar** derivaciones para cambios de trayectoria y cuidar el radio de curvatura según el cableado
- Normas cumplidas**: NEMA-VE1, NEMA-VE2, NMX-J-511ANCE

Medidas Importantes

¿Cuáles son las medidas importantes de una Escalera de Aluminio?



Descripción

La Escalera de Aluminio portacables para cableado estructurado es un componente utilizado en la instalación de redes de telecomunicaciones y sistemas de cableado en edificios comerciales y data centers. Su función principal es proporcionar un soporte y un sistema de gestión para los cables y conductos que componen la infraestructura de cableado en un espacio determinado. Consta de una serie de travesaños o barras horizontales que se conectan a soportes verticales. Se instala en las paredes o techos del edificio, proporciona una estructura en la que los cables pueden ser colocados y asegurados de manera ordenada. Esto facilita la identificación de cables individuales, su reemplazo o mantenimiento, también contribuye a la gestión eficiente del flujo de aire y la disipación de calor en sistemas de cableado al tiempo que reduce el riesgo de enredos y daños.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a ambientes salinos y marinos con estructura de aluminio
Característica 2	Radio de curvatura de 8" para protección del radio de doblado del cableado
Característica 3	Perfil Z para soporte estructural y gestión eficiente de cables
Característica 4	Cumplimiento de normas NEMA-VE1, NEMA-VE2 y NMX-J-511-ANCE
Característica 5	Instalación versátil en interiores, exteriores e industria pesada
Característica 6	Derivación para cambios de trayectoria vertical con protección del cableado