



Curva vertical interior epoxica para charola tubular de 4" de ancho, incluye cople y tornillería

SKU: CH-CVIT-1X4EP Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$1,684.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Acero al carbón para alta durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Recubrimiento de pintura electrostática resistente <li style='margin-bottom: 5px;'>Color negro elegante y moderno <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado profesional y uniforme <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra corrosión y desgaste </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Curva vertical interior <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero al carbón con recubrimiento de pintura electrostática <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 1.5' de peralte x 4' de ancho <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye: Cople y tornillería </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Código</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px;'>CH-CVIT1X4EP</p> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de charolas tubulares <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones industriales <li style='margin-bottom: 5px;'>Distribución de tuberías <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte de conducciones </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modelos disponibles</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>CH-CVIT1X4EP - 1.5' x 4' <li style='margin-bottom: 5px;'>CH-CVIT1X6EP - 1.5' x 6' <li style='margin-bottom: 5px;'>CH-CVIT1X9EP - 1.5' x 9' <li style='margin-bottom: 5px;'>CH-CVIT1X12EP - 1.5' x 12' <li style='margin-bottom: 5px;'>CH-CVIT1X15EP - 1.5' x 15' <li style='margin-bottom: 5px;'>CH-CVIT1X16EP - 1.5' x 16' <li style='margin-bottom: 5px;'>CH-CVIT1X18EP - 1.5' x 18' <li style='margin-bottom: 5px;'>CH-CVIT1X20EP - 1.5' x 20' <li style='margin-bottom: 5px;'>CH-CVIT1X24EP - 1.5' x 24' <li style='margin-bottom: 5px;'>CH-CVIT1X30EP - 1.5' x 30' <li style='margin-bottom: 5px;'>CH-CVIT1X36EP - 1.5' x 36' </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas de instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar compatibilidad con sistema existente <li style='margin-bottom: 5px;'>Asegurar fijación adecuada con tornillería suministrada <li style='margin-bottom: 5px;'>Realizar inspección periódica de uniones <li style='margin-bottom: 5px;'>Mantener distancia adecuada entre soportes </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección electrostática resistente a ambientes industriales severos
Característica 2	Acabado negro uniforme que reduce mantenimiento de estética
Característica 3	Diseño optimizado para transiciones verticales en charolas tubulares
Característica 4	Kit completo con cople y tornillería para instalación inmediata
Característica 5	Resistencia a corrosión y desgaste en condiciones prolongadas
Característica 6	Compatibilidad escalable con charolas de 4, 6, 9 y 12 pulgadas