



Curva/Codo de 1 1/2" (41 mm) para Tubo Conduit Cédula 40.

SKU: JUC40-112-COD Marca: JUPITER Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$765.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material galvanizado para alta resistencia a corrosión <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño en codo para instalaciones versátiles <li style='margin-bottom: 5px;*>Etiqueta naranja para fácil identificación <li style='margin-bottom: 5px;*>Conexión estándar compatible con múltiples sistemas <li style='margin-bottom: 5px;*>Fabricación de precisión para ajustes perfectos </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Codo/curva <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro: 1 1/2" (41 mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Acero al carbono <li style='margin-bottom: 5px;*>Recubrimiento: Galvanizado por inmersión en caliente <li style='margin-bottom: 5px;*>Norma: NMX-J-534-ANCE-2016 <li style='margin-bottom: 5px;*>Color de etiqueta: Naranja </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro exterior: 1.900" (48.260 mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Espesor nominal: 0.138" (3.51 mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Número de hilos por pulgada: 11.5 <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso por pieza: 26.20 kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Color de tapón: Negro </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tubo Conduit Cédula 40 <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema de rosca NPSM (recta) <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con sistema de 1 1/2" (41 mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Conexión segura y estanca </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones ocultas en concreto o paredes <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones visibles <li style='margin-bottom: 5px;*>Ambientes secos no expuestos a humedad <li style='margin-bottom: 5px;*>Industria en general </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicaciones </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones ocultas en concreto o paredes <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones visibles <li style='margin-bottom: 5px;*>Ambientes secos no expuestos a humedad <li style='margin-bottom: 5px;*>Industria en general </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Estándares y Certificaciones </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>NMX-J-534-ANCE-2016 <li style='margin-bottom: 5px;*>ASTM-A-366/A-569 <li style='margin-bottom: 5px;*>ASTM-B6 <li style='margin-bottom: 5px;*>Todas las pruebas mecánicas exceden las normas oficiales </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Información de Fabricación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud comercial: 3.20 m +/- 6 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Presentación: Con tapón en cada extremo <li style='margin-bottom: 5px;*>Extremos: Rosca comercial NPSM (recta) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Datos del Fabricante</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Productos Especializados de Acero S.A. de C.V. <li style='margin-bottom: 5px;*>Poniente 134 No. 854 Col. Industrial Vallejo <li style='margin-bottom: 5px;*>México D.F. C.P. 02300 <li style='margin-bottom: 5px;*>Tel: (55) 1500 0300 <li style='margin-bottom: 5px;*>www.peasa.com.mx </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rosca estándar 11.5 NPT para compatibilidad universal en sistemas eléctricos
Característica 2	Galvanizado por inmersión en caliente para protección extendida contra corrosión
Característica 3	Etiqueta naranja de identificación rápida en almacenes e instalaciones
Característica 4	Espesor nominal 3.51 mm que soporta presiones mecánicas en trayectorias conduit
Característica 5	Diámetro exterior 48.260 mm para acoplamiento preciso con tubería Cédula 40
Característica 6	Codo de 90° que facilita cambios de dirección en rutas de cableado eléctrico