



Curva/Codo de 1" (27 mm) para Tubo Conduit Cédula 40.

SKU: JUC40100COD Marca: JUPITER Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$505.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en acero galvanizado de alta resistencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño con ángulo preciso para ajustes perfectos <li style='margin-bottom: 5px;'>Recubrimiento naranja para identificación rápida <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con múltiples diámetros estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Excelente resistencia a la corrosión ambiental </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Norma: NMX-J-534-ANCE-2016 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Tubería Conduit Cédula 40 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero al carbón <li style='margin-bottom: 5px;'>Forma: Formado con lámina rolada en frío ASTM-A-366 <li style='margin-bottom: 5px;'>Galvanizado: Por inmersión en caliente en exterior y pintura tipo esmalte interior <li style='margin-bottom: 5px;'>Zinc: Grado alta pureza (99.9%) ASTM-B6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud comercial: 3.20 m +/- 6mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Rosca: Comercial NPSM (recta), opcional NPT (cónica) <li style='margin-bottom: 5px;'>Identificación: Etiqueta color naranja </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetros compatibles: ½" (16) a 4" (103) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tolerancia diámetro exterior: +/- 0.015" (0.38 mm) para ½" a 1½", +/- 1% para 2" a 4" <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexiones: Con rosca NPSM (recta), opcional NPT (cónica) </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones ocultas empotradas en concreto o paredes <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones visibles <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambientes industriales <li style='margin-bottom: 5px;'>Lugares secos no expuestos a humedad o agentes corrosivos </div> <!-- Tabla de dimensiones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones del Codo 1" (27 mm)</h3> <p style='font-size: 14px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Medidas según norma NMX-J-534-ANCE-2016:</p> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'> <thead> <tr style='background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1);'> <th style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 10px; text-align: left;'>Diámetro Nominal</th> <th style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 10px; text-align: left;'>Espesor</th> <th style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 10px; text-align: left;'>Peso</th> <th style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 10px; text-align: left;'>Color Tapón</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 8px;'>27 mm / 1.050</td> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 8px;'>1</td> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 8px;'>24.90 kg</td> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 8px;'>Azul</td> </tr> </tbody> </table> <!-- Información de fabricación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Información de Fabricación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pruebas mecánicas: Efectuadas exceden normas oficiales <li style='margin-bottom: 5px;'>Presentación: Con tapón en cada extremo </div> <li style='margin-bottom: 5px;'>Identificación: Etiqueta color naranja <li style='margin-bottom: 5px;'>Recubrimiento: Complementario de refuerzo contra la corrosión </div> <!-- Información de contacto --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Información de Contacto</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0 10px 0; color: inherit;'>Productos Especializados de Acero S.A. de C.V.</p> <p style='margin: 0 10px 0; color: inherit;'>Poniente 134 No. 854 Col. Industrial Vallejo, México D.F. C.P. 02300</p> <p style='margin: 0 10px 0; color: inherit;'>Tel: (55) 1500 0300</p> <p style='margin: 0; color: inherit;'>www.peasa.com.mx</p> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Formado con lámina rolada en frío ASTM-A-366 para alta resistencia estructural
Característica 2	Galvanizado por inmersión en caliente con zinc grado alta pureza 99.9% ASTM-B6
Característica 3	Rosca recta NPSM estándar con opción cónica NPT para compatibilidad flexible
Característica 4	Pintura tipo esmalte interior y recubrimiento exterior para doble protección anticorrosiva
Característica 5	Etiqueta naranja integrada para identificación rápida en instalaciones complejas
Característica 6	Tolerancia de fabricación ±0.015" conforme a norma NMX-J-534-ANCE-2016