



Curva/Codo de 90° 3/4" (19mm) pared delgada galvanizado etiqueta verde

SKU: JU-PD-34-COD Marca: JUPITER Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$42.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cople 3/4" (19mm) galvanizado, pared delgada <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo americano con tornillo para fácil instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Etiqueta verde para identificación clara <li style='margin-bottom: 5px;'>Recomendado para interior y zonas de baja humedad <li style='margin-bottom: 5px;'>No apto para instalaciones subterráneas </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero tipo ligero <li style='margin-bottom: 5px;'>Tratamiento: Galvanizado por inmersión en caliente en exterior <li style='margin-bottom: 5px;'>Recubrimiento interno: Pintura tipo esmalte <li style='margin-bottom: 5px;'>Norma: NMX-J-536-ANCE-2008 <li style='margin-bottom: 5px;'>Normativa: LAPEM <li style='margin-bottom: 5px;'>Zinc: Grado alta pureza (99.9%) ASTM-B6 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Medida nominal: 3/4" (21mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro exterior: 23.42mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor nominal: 1.24mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso unitario: 1.941kg/pieza </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones ocultas <li style='margin-bottom: 5px;'>Empotrado en concreto o paredes <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones visibles <li style='margin-bottom: 5px;'>Industria en general <li style='margin-bottom: 5px;'>Zonas de baja humedad (menos del 40%) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Identificación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: JUPD34COD <li style='margin-bottom: 5px;'>Etiqueta: Verde <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Codo de 90° <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión: Rosca tipo americano con tornillo </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas de Instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipo recomendado para interior <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones en exterior deben ser en zonas de nula salinidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Zonas de nula corrosión y muy baja humedad relativa (menos del 40%) <li style='margin-bottom: 5px;'>No recomendado para instalaciones subterráneas </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Comparativo de Modelos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>JUPD12COD: 1/2" (16mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>JUPD34COD: 3/4" (21mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>JUPD100COD: 1" (27mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>JUPD114COD: 1-1/4" (35mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>JUPD112COD: 1-1/2" (41mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>JUPD200COD: 2" (53mm) </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tornillo integrado para instalación rápida y segura
Característica 2	Etiqueta verde para identificación inmediata del modelo
Característica 3	Acero galvanizado grado zinc 99.9% ASTM-B6 anticorrosión
Característica 4	Recubrimiento interno esmalte protege cables contra abrasión
Característica 5	Norma NMX-J-536-ANCE-2008 certifica calidad eléctrica
Característica 6	Espesor 1.24 mm y peso 1.941 kg optimizan manejo en obra