



Curva/Codo de 90° de 1 1/4" (32mm) pared delgada galvanizado etiqueta verde

SKU: JU-PD-114-COD Marca: JUPITER Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$173.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Codo de 90° galvanizado por inmersión en caliente <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro nominal: 1 1/4" (32 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Recubrimiento interno de pintura tipo esmalte <li style='margin-bottom: 5px;'>Adecuado para instalaciones interiores <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso exterior en zonas de baja humedad (<40%) y nula corrosión <li style='margin-bottom: 5px;'>No recomendado para instalaciones subterráneas </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero tipo ligero <li style='margin-bottom: 5px;'>Norma: NMX-J-536-ANCE-2008 <li style='margin-bottom: 5px;'>Normativa: LAPEM <li style='margin-bottom: 5px;'>Galvanizado: Por inmersión en caliente (exterior) <li style='margin-bottom: 5px;'>Recubrimiento interno: Pintura tipo esmalte <li style='margin-bottom: 5px;'>Zinc: Grado alta pureza (99.9%) ASTM-B6 </div> </div> <!-- Sección de dimensiones y peso --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones y Peso</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro exterior: 1 1/4" (32 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor nominal: 1.52 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso unitario: 4.242 kg/pieza <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud nominal: 3 m ± 6 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>No. de hilos por pulgada: 11.5 </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones eléctricas ocultas en concreto o paredes <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones visibles en ambientes industriales <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de distribución eléctrica en interiores <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de conductores eléctricos en zonas secas </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores tipo americano con tornillo (JUPD114CON) <li style='margin-bottom: 5px;'>Coples tipo americano con tornillo (JUPD114COP) <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de tubería rígida tipo ligero marca JUPITER™ </div> </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Recubrimiento interno de esmalte anticorrosivo para protección de cables
Característica 2	Galvanizado por inmersión en caliente con zinc 99.9% pureza ASTM-B6
Característica 3	Compatible con conectores y coples tipo americano estandarizados
Característica 4	Rosca 11.5 hilos por pulgada para acoplamiento mecánico seguro
Característica 5	Apto para concreto y paredes en instalaciones eléctricas comerciales e industriales
Característica 6	Cumplimiento normativo LAPEM para infraestructura eléctrica regulada