



Curva/Codo de 90° de 2" (52mm) pared delgada galvanizado etiqueta verde

SKU: JU-PD-200-COD Marca: JUPITER Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$273.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Codo de 90°<li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 2" (52mm)<li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero galvanizado por inmersión en caliente<li style='margin-bottom: 5px;'>Recubrimiento interno: Pintura tipo esmalte<li style='margin-bottom: 5px;'>Norma: NMX-J-536-ANCE-2008<li style='margin-bottom: 5px;'>Normativa: LAPEM<li style='margin-bottom: 5px;'>Zinc: Grado alta pureza (99.9%) ASTM-B6</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones dimensionales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor nominal: 1.65 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro exterior: 55.80 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso unitario: 2.197 kg/pieza<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso por 10 piezas: 22.10 kg</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones eléctricas ocultas en concreto o paredes<li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones visibles en ambientes secos<li style='margin-bottom: 5px;'>No recomendado para ambientes con humedad >40%<li style='margin-bottom: 5px;'>No apto para zonas marinas o con agentes corrosivos</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Identificación</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Etiqueta verde: indica uso específico<li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: JUPD200COD<li style='margin-bottom: 5px;'>Color de tapón: Naranja</div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recomendaciones de instalación</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Utilizar herramientas adecuadas para corte y roscado<li style='margin-bottom: 5px;'>No instalar en zonas con condensación constante<li style='margin-bottom: 5px;'>Evitar contacto prolongado con agentes químicos corrosivos</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con sistema de tubería Conduit tipo ligero<li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión roscable con accesorios estándar<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con normas industriales vigentes</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Espesor de pared delgada de 1.65 mm para instalación en espacios reducidos
Característica 2	Recubrimiento interno de esmalte que protege cables contra abrasión
Característica 3	Zinc de alta pureza 99.9% ASTM-B6 para mayor resistencia a la corrosión
Característica 4	Rosca estándar compatible con accesorios de tubería eléctrica convencional
Característica 5	Etiqueta verde para identificación rápida de aplicación específica en obra
Característica 6	Cumplimiento con normas NMX-J-536-ANCE-2008 y LAPEM para instalaciones eléctricas