



Curva/Codo de 90 PVC Conduit pesado de 3" (75 mm).

SKU: ATUP-300-COD Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$251.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- Sección de contenido con flex/grid -->
<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'>
 <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>
 <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Calidad</h3>
 <p style='font-size: 14px; color: inherit;'>La tubería conduit tipo pesado se fabrica de acuerdo a la NMX-E-012 'Industria del plástico - Tubería de PVC sin plastificante para instalaciones eléctricas bajo las especificaciones NMX-E-252'</p>
 </div>
 <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>
 <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3>
 <p style='font-size: 14px; color: inherit;'>La tubería conduit tipo pesado y ligero, se utiliza para la conducción de cableado eléctrico tanto aparente como oculto, y es especialmente recomendado para sistemas aislados a tierra ya que no conduce electricidad. Es utilizado en hospitales, industrias, cuartos de cómputo y tableros de aislamiento, entre otros.</p>
 </div>
</div>
<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'>
 <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>
 <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3>
 <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'>
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Auto extingüible
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Duracion
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Seguridad en el cableado
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ligero

 </div>
</div>
<!-- Separador -->
<hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material PVC sin plastificante para aislamiento eléctrico garantizado
Característica 2	Compatible con instalaciones eléctricas aparentes y ocultas
Característica 3	Diseñado para sistemas aislados a tierra en ambientes críticos
Característica 4	Aplicación en hospitales, industrias y cuartos de cómputo
Característica 5	Cumple norma NMX-E-012 y especificaciones NMX-E-252
Característica 6	Resistencia mecánica para conducción de cableado pesado