



Una alternativa avanzada para la gestión de flotas. Este dispositivo diseñado para revolucionar la administración de vehículos, ofrece un conjunto de características impresionantes.

¿Cuál es el modelo?

[XMRDASHCAMADPLUS](#)

¿Qué características especiales tiene?

- Lente frontal con tecnología ADAS para asistencia avanzada al conductor
 - Detección de cambio de carril.
 - Detección de peatones.
 - Alerta anticolisión.
- Lente interno tiene embebido sistema DSM.
 - Detección de cinturón de seguridad.
 - Detección de comportamiento del conductor (Distracción, fumar, uso de celular, bostezo).
- **Medición de combustible.**
 - Con integración del sensor de combustible modelo [TDBLE1000](#) vía bluetooth mediante [XMRDASHCAMADPLUS](#) es posible tener el control del consumo de combustible.

¿Cuántos canales de video tiene?

[XMRDASHCAMADPLUS](#) cuenta con dos lentes. **El primero**, con resolución de **5MP**, ofrece una vista frontal. El **segundo** lente, con una resolución de **2MP**, proporciona una visión hacia el interior del vehículo.

¿Cuánto almacenamiento soporta?

[XMRDASHCAMADPLUS](#) soporta almacenamiento en memorias **MicroSD** de capacidad de 256GB

Cada una.

Se preguntarán que modelo de memoria se recomienda usar. Las memorias recomendadas son los siguientes modelos: [HS-TF-M1/128G](#) y [HS-TF-M1/64G](#).

Estos modelos están especializados para equipos de **videovigilancia móvil** que soportan **altas temperaturas**.

Entradas y salidas de alarma

El dispositivo cuenta con 3 entradas de alarma.

Nota: No cuenta con salida de alarma. Si es necesario, se necesita adquirir el accesorio XMREXTENSIONBOX

¿Se puede monitorear de manera remota?

El dispositivo cuenta con **conexión 4G y GPS** para el monitoreo en vivo y el rastreo satelital.

¿Que tipo de sim se debe de usar?

El tamaño del sim es Nano, y el usuario final puede usar la compañía de telefonía de su preferencia.

Una opción interna es sugerir este modelo de sim [SIM10GBATT](#)

Accesorios.

- Para añadir 2 canales más, es necesario contar con el adaptador modelo **XMREXTPLUS**.
 - Cámara ip compatible: XMRC1 o XMRCA38.
 - Cámara análoga compatible: XMRDOME1080, XMRCAM1080, XMRC6AHD.

- Para tener un 100% de efectividad en notificaciones de detección de bostezo, distracción, reconocimiento facial, es necesario contar con el adaptador modelo [XMRDSMDASHCAMPUS](#).
- Para añadir **4 canales a la dashcam**, es necesario el accesorio modelo [XMREXTENSIONBOX](#).
 - Podrás añadir 3 canales análogos y 1 canal IP
 - **Además ofrece una salida de alarma.**

¿Cual es la plataforma compatible con la dashcam?

[XMRDASHCAMADPLUS](#) es compatible con plataformas:

- Ceiba2 / [modelo de licencia Hostingceiba2](#)
- [Ftvision](#) / Plataforma compatible para el control de combustible.
- [Epcomgps](#) (wialon / Gurtam)

Características principales con plataformas compatibles

Plataformas	FTvision	Ceiba2	Epcom Cloud
Características			
Monitoreo en vivo	Hasta 16 canales / Layout de 4	Hasta 32 canales al mismo tiempo	Hasta 16 canales / Layout de 4
GPS	✓	✓	✓
Audio de dos Vias	✓	✓	✗
Clips de video que se almacenen en la misma plataforma	Clips de 5 minutos máximo. Capacidad de almacenamiento hasta 2GB.	Clips de 5 minutos máximo. Capacidad de almacenamiento ilimitado. Gestión del usuario final (tener su propio servidor)	✗
Activación de salidas de alarma	✓	✓	✓
Funcion Hyperlaps	✓	✗	✗
Clasificación de eventos	✓	✗	✗
Reconocimiento facial	✓	✗	✗
Audios personalizados para la	✓	✗	✗

tificación de eventos			
-----------------------	--	--	--

Datos de plataforma para configuración en dispositivos

Ftvision.

URL: <https://america-ftcloud.ifleetvision.com/>

Dominio: america-ftcloud.ifleetvision.com

Puertot: 21083

Enable Network	Module1 ▼	
Register Server IP	america-ftcloud.ifleetvision.com	
Register Server port	TCP	21083
	TLS	6556