

¿Cuál es el modelo?

[C6LITE 2.0](#)

¿Qué características especiales tiene?

- Lente frontal con tecnología ADAS para asistencia avanzada al conductor
 - Detección de cambio de carril.
 - Detección de peatones.
 - Alerta anticolisión.
- Lente interno tiene embebido sistema DSC.
 - Detección de comportamiento del conductor (Distracción, fumar, uso de celular, bostezo).

¿Cuántos canales de video tiene?

C6LITE2.0 cuenta con dos lentes. **El primero**, con resolución de **2MP**, ofrece una vista frontal. El **segundo** lente, con una resolución de **2MP**, proporciona una visión hacia el interior del vehículo.

¿Cuánto almacenamiento soporta?

[XMRDASHCAMADPLUS](#) soporta almacenamiento en memorias **MicroSD** de capacidad de 512GB
Cada una.

Se preguntarán que modelo de memoria se recomienda usar. Las memorias recomendadas son los siguientes modelos: [HS-TF-M1/128G](#) y [HS-TF-M1/64G](#), [HS-TF-M1/512G](#).

Estos modelos están especializados para equipos de **videovigilancia móvil** que soportan **altas temperaturas**.

Entrada y salidas de alarma

El dispositivo cuenta con 2 entradas de alarma y una salida

¿Se puede monitorear de manera remota?

El dispositivo cuenta con **conexión 4G y GPS** para el monitoreo en vivo y el rastreo satelital.

¿Qué tipo de sim se debe de usar?

El tamaño del sim es Nano, y el usuario final puede usar la compañía de telefonía de su preferencia.

Una opción interna es sugerir este modelo de sim [SIM10GBATT](#)

¿Cual es la plataforma compatible con la dashcam?

[XMRDASHCAMADPLUS](#) es compatible con plataformas:

- Ceiba2 / [modelo de licencia Hostingceiba2](#)
- [Ftvision](#) / Plataforma compatible para el control de combustible.
- [Epcomgps](#)

Características principales con plataformas compatibles

Plataformas	FTvision	Ceiba2	Epcom Cloud
Características			
Monitoreo en vivo	Hasta 16 canales / Layout de 4	Hasta 32 canales al mismo tiempo	Hasta 16 canales / Layout de 4
GPS	✓	✓	✓
Audio de dos Vías	✓	✓	✗
Clips de video que se almacenen en la misma plataforma	Clips de 5 minutos máximo. Capacidad de almacenamiento hasta 2GB.	Clips de 5 minutos máximo. Capacidad de almacenamiento ilimitado. Gestión del usuario final (tener su propio servidor)	✗
Activación de salidas de alarma	✓	✓	✓

Funcion Hyperlaps	✓	✗	✗
Clasificacion de eventos	✓	✗	✗
Reconocimiento facial	✓	✗	✗
Audios personalizados para la notificación de eventos	✓	✗	✗

Datos de plataforma para configuración en dispositivos

Ftvision.

URL: <https://america-ftcloud.ifleetvision.com/>

Dominio:america-ftcloud.ifleetvision.com

Puertot: 21083

Enable Network

Module1

Register Server IP

america-ftcloud.ifleetvision.com

Register Server port

TCP

21083

TLS

6556