



Decodificador de Video de 1 Salidas HDMI 4K / Soporta hasta 32 canales de Video Simultáneos / Monitoreo En Vivo Sin Computadora

SKU: DS-6901UDI(C) Marca: HIKVISION Categoría: NVRs Network Video Recorders

\$12,123.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compresión de video: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de video en 4K <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta decodificación de video remoto <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta audio de dos vías (entrada/salida de audio con conector 3.5 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con RTP y RTSP <li style='margin-bottom: 5px;'>Decodificación de hasta 32 canales simultáneos <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración y operación vía WEB / Sin licenciamiento requerido <li style='margin-bottom: 5px;'>Se puede enviar video IP desde una PC (se requiere Cliente HikCentral) </div> <!-- Características físicas y eléctricas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características físicas y eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Accesorios en caja <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -10 a 55 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 220 x 148 x 45 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1.12 kg </div> <!-- Interfaces --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Interfaces</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>8 Entradas y 8 salidas de alarma <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Salida HDMI 4K <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Puerto RJ45 10/100/1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Puerto serial RS-232 (RJ45) <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Puerto serial RS-485 <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios en caja</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Cable de corriente <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Cable de tierra </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de resolución y requerimientos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <!-- Resolución de decodificación --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resolución de decodificación de video</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>16 canales 1080p <li style='margin-bottom: 5px;'>9 canales 4 MP <li style='margin-bottom: 5px;'>5 canales 6 MP <li style='margin-bottom: 5px;'>4 canales 8 MP <li style='margin-bottom: 5px;'>2 canales 12 MP <li style='margin-bottom: 5px;'>1 canales 24 MP o 32 MP <!-- Requerimientos HikCentral --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Requerimientos para integración con HikCentral</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>HC-P-SW-M (licencia para añadir módulo de videowall) <li style='margin-bottom: 5px;'>Se requiere una estación de trabajo para poder administrar el software y poder configurar el videowall <p style='margin-top: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'>No compatible con IVMS-4200</p> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Diagramas --> <div style='margin-top: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; text-align: center; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diagrama de Integración con HikCentral</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Configuración y operación vía navegador web sin licencias adicionales
Característica 2	Decodificación remota de 32 canales simultáneos para monitoreo centralizado
Característica 3	Audio bidireccional 3.5 mm para comunicación en tiempo real con puntos remotos
Característica 4	Transmisión eficiente mediante protocolos RTP/RTSP sobre red IP
Característica 5	Compatibilidad con múltiples resoluciones hasta 32 MP para máxima flexibilidad
Característica 6	Alimentación 12V/15W con bajo consumo para operación continua estable