



Decodificador de Vídeo de 16 Salidas HDMI 4K / Soporta hasta 256 canales de Vídeo Simultáneos / Videowall

SKU: DS-6916UDI(C)    Marca: HIKVISION    Categoría: Codificadores y Decodificadores de Vídeo

\$62,037.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='width: 100%; display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 20px;'> <img style='width: 50%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/nortega/hikvision/HPD.png' alt=''> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compresión de video; H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG4.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de video en 4K.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta decodificación de video remoto.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta audio de dos vías (entrada/salida de audio con conector 3.5 mm).</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con RTP y RTSP.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Decodificación de hasta 256 canales (máximo 25 canales por pantalla).</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración y operación via WEB /Sin licenciamiento requerido</strong>.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Se puede enviar video IP desde una PC (se requiere Cliente Hikcentral).</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resolución de decodificación de video</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>256 canales 720p</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>128 canales 1080p.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>64 canales 4MP.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>40 canales 6MP.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>32 canales 8MP.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>16 canales 12MP.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>8 canales 24MP o 32MP.</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Interfaces</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>8 Entradas y 8 salidas de alarma.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>2 Entradas y 16 Salidas HDMI 4K.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>2 Puertos RJ45 10/100/1000 Mbps.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>2 Puertos OPT 100 base-FX/1000 base-X.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Puerto serial RS-232 (RJ45).</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>2 USB 2.0.</li> </ul> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios en caja</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>2 Cables DB15 a 8 BNC (Audio).</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>2 Cables DB15 a 4 BNC (Video).</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Manual de usuario.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Cable de corriente.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Cable de tierra.</li> </ul> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación 110 - 220 Vca / 108 W.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -10 a 55 °C.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 440 x 321 x 88 mm.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 6.4 kgs.</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Requerimientos para integración con HikCentral</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>HC-P-SW-M</strong> (licencia para añadir modulo de videowall)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Se requiere una estación de trabajo para poder administrar el software y poder configurar el videowall.</li> </ul> <p style='margin-top: 15px; color: inherit;'>No compatible con IVMS-4200</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='width: 100%; margin-bottom: 20px;'> <p style='text-align: center; margin-bottom: 15px; font-weight: bold; color: inherit;'>Diagrama de Integración con HikCentral</p> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/decoders/diagrama%20decoder.jpg' alt=''> </div> <div style='width: 100%; margin-bottom: 20px;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/nortega/hikvision/imagenes/HIKVISION-VW-DS.png' alt=''> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Decodificación remota de 256 canales sin licenciamiento adicional      |
| Característica 2 | Configuración de videowall mediante interfaz web intuitiva             |
| Característica 3 | Audio bidireccional con conectores 3.5 mm integrados                   |
| Característica 4 | Dual Ethernet Gigabit para redundancia y balanceo de carga             |
| Característica 5 | 16 puertos HDMI 4K para muros de video de alta densidad                |
| Característica 6 | Compatibilidad con H.265+ y H.264+ para optimización de ancho de banda |