



Decodificador de Vídeo de 4 canales con salida 4K / 4 Salidas HDMI / Soporta hasta 64 canales de Vídeo Simultáneos / Videowall

SKU: DS-6904UDI(C) Marca: HIKVISION Categoría: Videowall Seguridad

\$24,565.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen principal centrada --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/nortega/hikvision/HPD.png' alt='Decodificador de Vídeo'> </div> <!-- Sección principal con grid --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 30px; margin-bottom: 40px;*> <!-- Características principales --> <div> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Compresión de video: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG4 <li style='margin-bottom: 5px;*>Salida de video en 4K <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta decodificación de video remoto <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta audio de dos vías (entrada/salida de audio con conector 3.5 mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con RTP y RTSP <li style='margin-bottom: 5px;*>Decodificación de hasta 64 canales <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;*>Configuración y operación vía WEB / Sin licenciamiento requerido <li style='margin-bottom: 5px;*>Se puede enviar video IP desde una PC (se requiere Cliente Hikcentral) </div> <!-- Resolución de decodificación --> <div> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Resolución de decodificación de video</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>64 canales 720p <li style='margin-bottom: 5px;*>32 canales 1080p <li style='margin-bottom: 5px;*>16 canales 4MP <li style='margin-bottom: 5px;*>10 canales 6MP <li style='margin-bottom: 5px;*>8 canales 8MP <li style='margin-bottom: 5px;*>4 canales 12MP <li style='margin-bottom: 5px;*>2 canales 24MP o 32MP <div style='margin-top: 20px;*> <strong style='font-size: 15px; color: inherit;*>Visualización por pantalla: <p style='margin: 8px 0; color: inherit;*>Hasta 25 cámaras por pantalla</p> </div> <!-- Interfaces --> <div> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Interfaces</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>8 Entradas y 8 salidas de alarma <li style='margin-bottom: 5px;*>2 Entradas y 4 Salidas HDMI 4K <li style='margin-bottom: 5px;*>2 Puertos RJ45 10/100/1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;*>2 Puertos OPT 100 base-FX/1000 base-X <li style='margin-bottom: 5px;*>1 Puerto serial RS-232 (RJ45) <li style='margin-bottom: 5px;*>2 USB 2.0 <div style='margin-top: 20px;*> <strong style='font-size: 15px; color: inherit;*>Accesorios en caja: <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 8px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>1 cable DB15 a 8 BNC (Audio) <li style='margin-bottom: 5px;*>1 Cable DB15 a 4 BNC (Video) <li style='margin-bottom: 5px;*>1 Manual de usuario <li style='margin-bottom: 5px;*>1 Cable de corriente <li style='margin-bottom: 5px;*>1 Cable de tierra </div> </div> <!-- Sección física y eléctrica --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 30px; margin-bottom: 40px;*> <div> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación 110 - 220 Vca / 108 W <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -10 a 55 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 440 x 320.8 x 44.5 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 5.2 kgs </div> <div> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Requerimientos para integración con HikCentral</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;*>HC-P-SW-M (licencia para añadir modulo de videowall) <li style='margin-bottom: 5px;*>Se requiere una estación de trabajo para poder administrar el software y poder configurar el videowall <p style='margin-top: 20px; color: inherit; font-weight: bold;*>No compatible con IVMS-4200</p> </div> </div> <!-- Recursos --> <div style='margin-bottom: 40px;*> <h2 style='text-align: center; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Recursos</h2> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(250px, 1fr)); gap: 20px;*> <div style='text-align: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/gmagos/HIK/IP/IPC/Imagenes%20pagina/Descargas%20de%20app.jpg' alt='App Store Hikvision'> </div> <div style='text-align: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/gmagos/HIK/IP/IPC/Imagenes%20pagina/Descargas%20IVMS4200.jpg' alt='IVMS 4200'> </div> <div style='text-align: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/gmagos/HIK/IP/IPC/Imagenes%20pagina/Descarga%20de%20PDF.jpg' alt='Ficha técnica PDF'> </div> </div> </div> <!-- Diagramas --> <div style='margin-bottom: 40px;*> <p style='text-align: center; margin-bottom: 20px; font-weight: bold; color: inherit;*>Diagrama de Integración con HikCentral</p> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/decoders/diagrama%20decoder.jpg' alt='Diagrama de Integración'> </div> <div style='text-align: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/nortega/hikvision/imagenes/HIKVISION-VW-DS.png' alt='Diagrama de sistema'> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Decodificación simultánea de 64 canales 720p sin licenciamiento adicional
Característica 2	4 salidas HDMI 4K independientes para configuraciones de videowall flexible
Característica 3	Soporte de compresión H.265+ para reducción de ancho de banda y almacenamiento
Característica 4	Audio bidireccional con conector 3.5 mm para comunicación en puntos remotos
Característica 5	Configuración y operación completas vía interfaz web sin software adicional
Característica 6	Transmisión IP directa desde PC con compatibilidad para centralización de video