



Decodificador de Vídeo de 8 Salidas HDMI 4K / Soporta hasta 128 canales de Vídeo Simultáneos / Videowall

SKU: DS-6908UDI(C) Marca: HIKVISION Categoría: Codificadores y Decodificadores de Vídeo

\$37,512.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <p style='text-align: center; margin: 0 0 20px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/nortega/hikvision/HPD.png' alt=''></p> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Compresión de video; H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG4. <li style='margin-bottom: 5px;*>Salida de video en 4K. <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta decodificación de video remoto. <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta audio de dos vías (entrada/salida de audio con conector 3.5 mm). <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con RTP y RTSP. <li style='margin-bottom: 5px;*>Decodificación de hasta 128 canales. <li style='margin-bottom: 5px;*>Configuración y operación vía WEB / Sin licenciamiento requerido <li style='margin-bottom: 5px;*>Se puede enviar video IP desde una PC (se requiere Cliente Hikcentral). </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Resolución de decodificación de video</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>128 canales 720p <li style='margin-bottom: 5px;*>64 canales 1080p. <li style='margin-bottom: 5px;*>32 canales 4MP. <li style='margin-bottom: 5px;*>20 canales 6MP. <li style='margin-bottom: 5px;*>16 canales 8MP. <li style='margin-bottom: 5px;*>8 canales 12MP. <li style='margin-bottom: 5px;*>4 canales 24MP o 32MP. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Interfaces</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>8 Entradas y 8 salidas de alarma. <li style='margin-bottom: 5px;*>2 Entradas y 8 Salidas HDMI 4K. <li style='margin-bottom: 5px;*>2 Puertos RJ45 10/100/1000 Mbps. <li style='margin-bottom: 5px;*>2 Puertos OPT 100 base-FX/1000 base-X. <li style='margin-bottom: 5px;*>1 Puerto serial RS-232 (RJ45). <li style='margin-bottom: 5px;*>2 USB 2.0. <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Accesorios en caja</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>1 cable DB15 a 8 BNC (Audio). <li style='margin-bottom: 5px;*>1 Cable DB15 a 4 BNC (Video). <li style='margin-bottom: 5px;*>1 Manual de usuario. <li style='margin-bottom: 5px;*>1 Cable de corriente. <li style='margin-bottom: 5px;*>1 Cable de tierra. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -10 a 55 °C. <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 440 x 320.8 x 44.5 mm. <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 5.2 kgs </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Requerimientos para integración con HikCentral</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>HC-P-SW-M (licencia para añadir modulo de videowall) <li style='margin-bottom: 5px;*>Se requiere una estación de trabajo para poder administrar el software y poder configurar el videowall. <p style='margin-top: 15px; font-weight: bold; color: inherit;*>No compatible con IVMS-4200</p> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <p style='text-align: center; margin: 0;*> <p style='margin-bottom: 20px; font-weight: bold; color: inherit;*>Diagrama de Integración con HikCentral</p> src='https://ftp3..mx/usuarios/jososa/HIKVISION/imagenes/decoders/diagrama%20decoder.jpg' alt='Diagrama de Integración con HikCentral'> src='https://ftp3..mx/usuarios/nortega/hikvision/imagenes/HIKVISION-VW-DS.png' alt='Diagrama de Integración con HikCentral'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Decodificación remota sin licenciamiento adicional requerido
Característica 2	Configuración y operación completas vía interfaz web
Característica 3	Audio bidireccional con conector 3.5 mm integrado
Característica 4	Soporte RTP/RTSP para integración con sistemas de terceros
Característica 5	Transmisión IP desde PC con cliente de gestión central
Característica 6	Flexibilidad de resolución: 4 canales 32 MP hasta 128 canales 720p