



Decodificador de Vídeo IP / 16 Salidas HDMI 4K UHD / 256 Canales Simultáneos / Videowall / Audio Bidireccional / Doble Puerto Gigabit

SKU: DS-6916UDI(C) Marca: HIKVISION Categoría: Codificadores y Decodificadores de Vídeo

\$59,979.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Decodificador de vídeo profesional diseñado para centros de monitoreo y operaciones de seguridad que requieren visualización masiva de canales IP en muros de vídeo. Integra 16 salidas HDMI independientes con capacidad 4K UHD, permitiendo la decodificación simultánea de hasta 256 canales de vídeo con distribución flexible de hasta 25 canales por pantalla. La arquitectura dual Gigabit Ethernet garantiza conectividad robusta para entornos de alta demanda, mientras que la configuración web elimina dependencias de software licenciado para despliegue operativo. Soporta flujos RTP/RTSP estándar y permite ingestión de vídeo IP desde estaciones de trabajo mediante cliente de gestión centralizada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>•Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compresión de vídeo: H.265+ / H.264+ / H.264 / MPEG4<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resoluciones de decodificación: 256 canales @ 720p / 128 canales @ 1080p / 64 canales @ 4MP / 40 canales @ 6MP / 32 canales @ 8MP / 16 canales @ 12MP / 8 canales @ 24MP o 32MP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Salida de vídeo: 16 puertos HDMI 4K UHD (2 entradas HDMI adicionales)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Audio bidireccional: entrada/salida mediante conector 3.5 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protocolos de transmisión: RTP, RTSP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Configuración y operación vía web, sin licenciamiento requerido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ingestión de vídeo IP desde PC (requiere cliente HikCentral)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Videowall con configuración web intuitiva</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de decodificación: hasta 256 canales simultáneos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Máximo por pantalla: 25 canales<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resoluciones soportadas: 720p a 32MP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Formatos de compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MPEG4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salida máxima: 4K UHD por puerto HDMI<li style='padding: 6px 0;'>Protocolos: RTP, RTSP</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Interfaces Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Video: 2 entradas HDMI, 16 salidas HDMI<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Red: 2 x RJ45 10/100/1000 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Audio: conectores 3.5 mm (entrada/salida)<li style='padding: 6px 0;'>Alarmas: 8 entradas, 8 salidas</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Decodificador de vídeo DS-6916UDI(C)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Accesorios de montaje<li style='padding: 6px 0;'>Manual de usuario</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Decodificación remota de 256 canales sin licenciamiento adicional
Característica 2	Configuración de videowall mediante interfaz web intuitiva
Característica 3	Audio bidireccional con conectores 3.5 mm integrados
Característica 4	Dual Ethernet Gigabit para redundancia y balanceo de carga
Característica 5	16 puertos HDMI 4K para muros de vídeo de alta densidad
Característica 6	Compatibilidad con H.265+ y H.264+ para optimización de ancho de banda