



SKU: DS-6904UDI(C) Marca: HIKVISION Categoría: Videowall Seguridad

\$23,695.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9; width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; </div><div style="margin-bottom: 30px; text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Decodificador de vídeo IP profesional diseñado para centros de monitoreo y operaciones de seguridad que requieren visualización simultánea de múltiples fuentes de vídeo en alta resolución. Integra cuatro salidas HDMI 4K independientes que permiten configurar videowalls con hasta 25 cámaras por pantalla. Soporta decodificación simultánea de hasta 64 canales en resolución 720p, con capacidad escalable para 32 canales 1080p, 16 canales 4MP, 8 canales 8MP y 4 canales 12MP, o 2 canales 24MP/32MP. La operación se realiza completamente a través de interfaz web, eliminando la necesidad de licenciamiento adicional. Incluye conectividad de red 10/100/1000 Mbps con soporte de fibra óptica, audio bidireccional mediante conector 3.5 mm, y compatibilidad con protocolos RTP/RTSP para integración en arquitecturas de vídeo IP existentes.</p></div><div style="margin-bottom: 30px; text-align: justify; font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><div style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">Compresión de vídeo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG4</div><div style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">Salida de vídeo: 4K con resolución hasta 3840x2160</div><div style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">Decodificación simultánea: hasta 64 canales</div><div style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">4 salidas HDMI 4K independientes</div><div style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">Videowall: hasta 25 cámaras por pantalla</div><div style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">Interfaz de red: 10/100/1000 Mbps y fibra óptica</div><div style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">Audio bidireccional: entrada/salida con conector 3.5 mm</div><div style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">Protocolos soportados: RTP, RTSP</div><div style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">Configuración y operación vía web</div><div style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">Sin licenciamiento requerido</div><div style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">Transmisión de vídeo IP desde PC (requiere cliente HikCentral)</div><div style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">8 entradas y 8 salidas de alarma</div><div style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">2 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño de Decodificación</h4><div style="list-style: none; padding: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><div style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">64 canales: 720p</div><div style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">32 canales: 1080p</div><div style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">16 canales: 4MP</div><div style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">10 canales: 8MP</div><div style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">8 canales: 8MP</div><div style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">4 canales: 12MP</div><div style="padding: 6px 0;">2 canales: 24MP o 32MP</div></div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Interfaces y Conectividad</h4><div style="list-style: none; padding: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><div style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">entradas HDMI</div><div style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">4 salidas HDMI 4K</div><div style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">2 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps</div><div style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Interfaz de fibra óptica</div><div style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Audio: conector 3.5 mm (entrada/salida)</div><div style="padding: 6px 0;">8 entradas de alarma</div></div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Capacidades de Visualización</h4><div style="list-style: none; padding: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><div style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Videowall: hasta 25 cámaras por pantalla</div><div style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Salida máxima: 3840x2160 (4K)</div><div style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Decodificación remota soportada</div><div style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Compatibilidad RTP/RTSP</div><div style="padding: 6px 0;">Configuración vía interfaz web</div></div></div><div><div style="padding: 6px 0;">Sin requerimiento de licencias</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Decodificación simultánea de 64 canales 720p sin licenciamiento adicional
Característica 2	4 salidas HDMI 4K independientes para configuraciones de videowall flexible
Característica 3	Soporte de compresión H.265+ para reducción de ancho de banda y almacenamiento
Característica 4	Audio bidireccional con conector 3.5 mm para comunicación en puntos remotos
Característica 5	Configuración y operación completas via interfaz web sin software adicional
Característica 6	Transmisión IP directa desde PC con compatibilidad para centralización de video