



Decodificador de Video IP / Salida 4K a 30 fps / Visualización de 16 Cámaras / HDMI / PoE 802.3af

SKU: UFP-VIEWPORT Marca: UBIQUITI Categoría: Kits Extensores, Convertidores , Divisores, HDMI, VGA, DVI

\$6,148.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El UniFi Protect ViewPort es un decodificador de video diseñado para desplegar feeds de cámaras IP en pantallas HDMI sin necesidad de computadoras ni software adicional. Opera conectado a la red local que aloja las cámaras UniFi Protect y entrega salida de video 4K a 30 fps mediante HDMI. Su alimentación mediante PoE 802.3af simplifica la instalación al reducir el cableado requerido. El dispositivo permite configurar layouts de hasta 16 cámaras simultáneas, facilitando la supervisión centralizada en centros de monitoreo, recepciones o áreas de operaciones. La integración nativa con el ecosistema UniFi Protect elimina procesos de emparejamiento complejos, reduciendo el tiempo de despliegue en entornos corporativos y residenciales profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Decodificación de video para visualización directa de cámaras IP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Salida HDMI con resolución 4K a 30 fps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad de mosaico: hasta 16 cámaras simultáneas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alimentación PoE 802.3af, consumo 9.5W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Configuración integrada con sistema UniFi Protect<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño compacto con soporte opcional para montaje en TV</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salida de video: 4K a 30 fps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cámaras simultáneas: hasta 16 IP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Interfaz de red: Puerto Ethernet<li style='padding: 6px 0;'>Sistema de gestión: UniFi Protect</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 156,9 x 52 x 37,35 mm (6,18 x 2,0 x 1,47')<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso sin soporte TV: 230 g (8,11 oz)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso con soporte TV: 252 g (8,89 oz)<li style='padding: 6px 0;'>Material: Policarbonato<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: PoE 802.3af<li style='padding: 6px 0;'>Consumo: 9.5W</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dispositivo UniFi Protect ViewPort<li style='padding: 6px 0;'>Soporte para montaje en TV<li style='padding: 6px 0;'>Accesorios de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visualización simultánea de hasta 16 cámaras IP en mosaico
Característica 2	Salida HDMI 4K a 30 fps para monitores profesionales
Característica 3	Alimentación PoE 802.3af con bajo consumo de 9.5W
Característica 4	Configuración directa desde el sistema UniFi Protect
Característica 5	Diseño compacto para montaje discreto junto a pantallas
Característica 6	Integración plug-and-play en redes UniFi Protect existentes