



[DeepinView X] Bala IP 4 Megapixel / Lente 4 mm / 80 mts IR EXIR / Analíticos de 80 Metros de Distancia con Protección Perimetral / Micrófono y Bocina Integrado / IP67 / IK10 / H.265+ / WDR 120 dB / Guanlan

SKU: IDS-2CD5T47G2V-XS(4MM) Marca: HIKVISION Categoría: Cámaras Térmicas

\$12,826.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><!-- Logo Hikvision --><div style='text-align: center; margin: 20px 0;*></div><!-- Videos --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 30px 0;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fcarrillo/Hikvision/videos/05Perimeter%20Protection%20with%20Guanlan.mp4' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fcarrillo/Hikvision/videos/%5BPublic%5D%20FewerFalseAlarms_ComparisonTestDemo.mp4' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fcarrillo/Hikvision/videos/%5BPublic%5D%20%5BPublic%5D%20LongerVCARange_5Tx7G2V%20%281%29.mp4' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div></div></div><!-- Sección de características --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Compresión de video: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264<li style='margin-bottom: 5px;*>Lente Fijo: 4 mm (89°)<li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad del shutter: 1 s a 100.000 s, soporta Slow Shutter<li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia de IR: 80 mts IR EXIR<li style='margin-bottom: 5px;*>1 puerto de red: 10 / 100 Mbps<li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta micro SD de hasta 1 TB (no incluida)<li style='margin-bottom: 5px;*>Resolución máxima: 4 Megapixel<li style='margin-bottom: 5px;*>Funciones: WDR real 120 dB / BLC / HLC / 3D DNR / Defog / EIS<li style='margin-bottom: 5px;*>Protocolos: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T) / ISAPI / SDK / ISUP</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Fés y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 326.3 × 113.0 x 88.5 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo / alimentación: 12 Vcc / PoE (802.3 at) / 16.8 Watts<li style='margin-bottom: 5px;*>Protección: IP67 (Interior / Exterior)<li style='margin-bottom: 5px;*>Antivandálico: IK10<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 1370 gramos<li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye caja de conexión<h4 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Accesorios</h4><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje de poste vertical, modelo: DS-1275J-SUS<li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje de esquina, modelo: DS-1276ZJ-SUS<li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje de poste vertical, modelo: DS-1275ZJ-S-SUS<li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje de esquina, modelo: DS-1275ZJ-Y</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Destacadas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 15px;*>Protección perimetral:<p style='margin-top: 8px; margin-bottom: 0; color: inherit;*>Con algoritmos integrados de detección y clasificación de objetivos basados en aprendizaje profundo, la cámara lleva a cabo el deber de protección del perímetro, control de las acciones de cruce de línea, intrusión, entrada y salida de la región. Los algoritmos filtran en gran medida la alarma errénea causada por la interferencia de hojas, luces, animales, banderas, etc.</p><li style='margin-bottom: 5px;*>Podemos tener hasta 80 metros de protección perimetral (ACUSENSE) por medio de algun cruce de línea o intrusión de área, rea asegurando una eficiencia muy precisa y evitando falsas alarmas. Integramos en la cámara la tecnología a Guanlan con IA para poder lograr esto.<!-- Banner solución completa --><div style='text-align: center; margin: 30px 0;*></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Irregularidad de alerta según intervalo de tiempo configurado
Característica 2	Grabación local hasta 1 TB en tarjeta micro SD (no incluida)
Característica 3	Alimentación dual PoE+ 802.3at o 12 VCC para flexibilidad de instalación
Característica 4	Codificación H.265+ optimizada para almacenamiento prolongado
Característica 5	Doble protección IP67/IK10 para operación en exteriores severos
Característica 6	WDR real 120 dB con EIS y desempañado para claridad en condiciones adversas