



[DeepinView X] Bala IP 4 Megapixel / Lente 4 mm / 80 mts IR EXIR / DeepinView / Analíticos de 80 Metros de Distancia con Protección Perimetral / Micrófono y Bocina Integrado / IP67 / IK10 / H.265+ / DARKFIGHTER 2.0 / WDR 120 dB / Micr

SKU: IDS-2CD5T47G2V-XS(4MM)/P Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$7,715.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cámara bala IP de 4 megapíxeles perteneciente a la serie DeepinView X, equipada con iluminador IR EXIR de 80 m (262.5 ft) para cobertura nocturna perimetral. Integra un lente fijo de 4 mm con ángulo de 89° y capacidades de WDR real de 120 dB, BLC, HLC, 3D DNR, compensación de niebla (defog) y estabilización electrónica de imagen (EIS), garantizando calidad de video en condiciones de alto contraste y entornos adversos. La unidad dispone de analíticos de intrusión perimetral inteligente con alcance efectivo de hasta 80 m (262.5 ft), permitiendo detección precisa sin necesidad de hardware adicional. Soporta compresión H.265+, H.265, H.264+ y H.264 para reducir el consumo de ancho de banda y almacenamiento, además de protocolos ONVIF (Profile S, G, T), ISAPI, SDK e ISUP para su integración en plataformas de gestión de video de terceros. Su construcción mecánica ofrece protección IP67 para operación exterior, resistencia al impacto IK10, alimentación dual mediante 12 VCC o PoE 802.3at, y ranura para tarjeta microSD de hasta 1 TB como respaldo local de video.

Características Generales

Resolución máxima: 4 megapíxeles

Lente fijo: 4 mm (89°)

Iluminación nocturna: IR EXIR hasta 80 m (262.5 ft)

Velocidad de obturación: 1 s a 100 000 s (soporta slow shutter)

Compresión de video: H.265+, H.265, H.264+, H.264

WDR real: 120 dB

Funciones de imagen: BLC, HLC, 3D DNR, defog, EIS

Protocolos: ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP

Puerto de red: 10/100 Mbps

Almacenamiento local: MicroSD hasta 1 TB (no incluida)

Alimentación: 12 VCC / PoE 802.3at (16.8 W máximo)

Protección: IP67 (interior/exterior)

Antivandálico: IK10

Dimensiones: 326.3 × 113.0 × 88.5 mm

Peso: 1370 g

Desempeño

Resolución: 4 MP

Lente: 4 mm (89°)

IR EXIR: 80 m (262.5 ft)

Obturador: 1 s a 100 000 s

WDR real: 120 dB

Funciones: BLC, HLC, 3D DNR, defog, EIS

Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Protocolos: ONVIF (S, G, T), ISAPI, SDK, ISUP

Analíticos: Intrusión perimetral hasta 80 m (262.5 ft)

Físicas y Eléctricas

Dimensiones: 326.3 × 113.0 × 88.5 mm

Peso: 1370 g

Puerto de red: 10/100 Mbps

Almacenamiento: MicroSD hasta 1 TB

Alimentación: 12 VCC / PoE 802.3at

Consumo: 16.8 W máximo

Protección: IP67

Resistencia: IK10

Contenido del Paquete

Cámara bala IP serie DeepinView X

Caja de conexiones

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Analíticos perimetrales con alcance efectivo de 80 m (262.5 ft)
Característica 2	Alimentación PoE 802.3at o 12 VCC de 16.8 watts
Característica 3	Soporte microSD hasta 1 TB para respaldo local de video
Característica 4	Shutter lento hasta 100 000 s para baja iluminación
Característica 5	Codecs H.265+, H.265, H.264+ y H.264 para menor bitrate
Característica 6	ONVIF Profile S, G, T e ISAPI para integración VMS