



DeltaStream - OLT de 16 puertos GPON / Conexión de hasta 2,048 ONUs / 2 Puertos Gigabit RJ45 Uplink / 4 Puertos SFP+ Uplink / Fuentes Redundantes AC- AC (incluidas) / Administración desde la nube (DPMS)

SKU: DS-P7001-16 Marca: TP-LINK Categoría: OLTs

\$59,472.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px;*><div style='text-align: center;*> href='https://www.tp-link.com/en/support/download/ds-p7001-04/#Controller_Software'>Descarga el Sistema de gestión PON DeltaStream de TP-Link (DPMS).</div><div style='text-align: center;*> href='https://www.tp-link.com/en/support/download/ds-p7001-04/#Controller_Software'>Manual de usuario y guía de configuración del DPMS TP-Link</div><div style='text-align: center;*> title='Guía de configuración básica' href='https://soporte..mx/es/collections/9688574-ds-p7001-series' target='_blank' rel='noopener'>Guía de configuración básica</div> src='https://ftp3.syscom.mx/usuarios/fotos/DSP700108/207410-image_(49).png' alt='' /><div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px;*><div style='text-align: center;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>División de 1:128</h3> src='https://ftp3.syscom.mx/usuarios/fotos/DSP700108/207410-image_(50).png' alt='' /></div><div style='text-align: center;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Software gratuito gestión en la nube.</h3> src='https://ftp3.syscm.mx/usuarios/fotos/DSP700108/207410-image_(51).png' alt='' /></div><div style='text-align: center;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Redundancia en la energía.</h3> src='https://ftp3.syscm.mx/usuarios/fotos/DSP700108/207410-image_(52).png' alt='' /></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 440 x 440 x 44 mm.<li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos: (16) Puertos 2.5 PON
(4) Puertos SFP+ 10G
(2) Puertos RJ45 1G
(1) Puerto consola
(1) Puerto RJ45 MGMT
(1) Puerto Alarma<li style='margin-bottom: 5px;*>Botón: Reset<li style='margin-bottom: 5px;*>Gestión web: Sí<li style='margin-bottom: 5px;*>Garantía: 2 años<li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: Fuentes redundantes
100V a 240 Vca, 50/60Hz
-38.7 a -72 Vcc<li style='margin-bottom: 5px;*>DHCP: Server
Relay<li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo: 103 W<li style='margin-bottom: 5px;*>Autenticación: ONU auto autenticación<li style='margin-bottom: 5px;*>Routing: Ruteo estático<li style='margin-bottom: 5px;*>Multicast: IGMP snooping
MLD snooping<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: 0 a 50° C<li style='margin-bottom: 5px;*>Certificaciones: CE, FCC<li style='margin-bottom: 5px;*>Funciones Avanzadas: Calidad de Servicio
DynDNS/ no-IP
VPN- PPTP / L2TP
Apertura de puertos
IPv4 / IPV6
Portal cautivo (hotspot).
Registro SIP
Control de Acceso
Defensa DoS<li style='margin-bottom: 5px;*>Contenido del Paquete: DSP700116
Cable de corriente
Cable de consola
Soporte paramontajes y tornillos</div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada en la nube sin costo de licencias
Característica 2	División óptica 1:128 para hasta 2,048 ONUs por chasis
Característica 3	Fuentes redundantes AC 100V-240V y DC -38.7 a -72V
Característica 4	Autenticación automática de ONUs para despliegue ágil
Característica 5	Ruteo estático e IGMP/MLD snooping para tráfico eficiente
Característica 6	Consumo de 103 W en formato compacto 1U