



Deltra Stream - OLT de 8 Puertos XGSPON & GPON Combo / Conexión Hasta 2,048 ONUs / 2 Puerto 40G QSFP+ Uplink / 2 Puertos SFP+ 10G Uplink / Fuentes Redundantes AC-AC (incluidas) / Administración desde la Nube Sin Costo (DPMS)

SKU: DSP750008 Marca: TP-LINK

\$112,859.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <!-- Enlaces de descarga --> <div style="margin-bottom: 30px; text-align: center;"> <h3 style="font-size: 20px; margin: 0 0 15px; color: inherit;">Descarga el Sistema de gestión PON DeltaStream de TP-Link (DPMS)</h3> <h3 style="font-size: 20px; margin: 0 0 15px; color: inherit;">Manual de usuario y guía de configuración del DPMS TP-Link</h3> <h3 style="font-size: 20px; margin: 0; color: inherit;">Guía de configuración básica</h3> </div> <!-- Imagen principal --> <div style="margin-bottom: 30px;"> </div> <!-- Sección de imágenes adicionales --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">División de 1:128</h3> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Diseño Elegante</h3> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Redundancia en la energía</h3> </div> </div> <!-- Tabla de especificaciones --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 440 x 330 x 44 mm <li style="margin-bottom: 5px;">Puertos: (8) Puertos Combinados XGSPON & GPON, (2) Puerto QSFP+ 40G, (2) Puertos SFP+ 10G, (1) Puerto consola, (1) Puerto RJ45 MGMT, (1) Puerto Alarma <li style="margin-bottom: 5px;">Velocidad de datos: GPON: Bajada: 2.5 G, Subida 1.25 G; XGSPON: Bajada: 9.953 G, Subida: 9.953 G <li style="margin-bottom: 5px;">Longitud de onda: GPON: Transmisión: 1577 nm, Recepción: 1270 nm; XGSPON: Transmisión: 1490 nm, Recepción: 1310 nm <li style="margin-bottom: 5px;">Relación de división máxima: 1:128 para GPON / 1:256 para XGSPON <li style="margin-bottom: 5px;">Distancia de transmisión: Hasta 20 Km <li style="margin-bottom: 5px;">Botón: Reset <li style="margin-bottom: 5px;">Gestión web: Sí </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Otros</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Garantía: 2 años <li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: Fuentes redundantes, 100V a 240 Vca, 50/60Hz, -38.4 a -72 Vcc <li style="margin-bottom: 5px;">Seguridad: Autenticación ACL 802.1x, Inspección ARP, Protección de Origen IP <li style="margin-bottom: 5px;">DHCP: Server, Relay <li style="margin-bottom: 5px;">Consumo: 109.2 W <li style="margin-bottom: 5px;">Autenticación: ONU auto autenticación <li style="margin-bottom: 5px;">Routing: Ruteo estático <li style="margin-bottom: 5px;">Multicast: IGMP snooping, MLD snooping <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: 0 a 50° C <li style="margin-bottom: 5px;">Certificaciones: CE, FCC <li style="margin-bottom: 5px;">Funciones Avanzadas: Calidad de Servicio, DynDNS/ no-IP, VPN- PPTP / L2TP, Apertura de puertos, IPV4 / IPV6, Portal cautivo (hotspot), Registro SIP, Control de Acceso, Defensa DoS <li style="margin-bottom: 5px;">Contenido del Paquete: DS-P7500-08, Cable de corriente, Cable de consola, Soporte para montajes y tornillos, Guía de instalación </div> </div> </div> <div style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta hasta 2,048 ONUs con división 1:256 XGS-PON
Característica 2	Velocidad simétrica 9.953 Gbps en XGS-PON
Característica 3	Uplink de alta capacidad: 40G QSFP+ y 10G SFP+
Característica 4	Fuentes redundantes AC-AC para alta disponibilidad
Característica 5	Gestión en la nube gratuita sin licencias adicionales
Característica 6	Capa 2 y Capa 3 avanzadas para redes escalables