



Derivación codo horizontal de 45 grados 100 X 100 mm, fabricado en lámina de acero al carbón

SKU: CH-DCH45100L Marca: CHAROFIL Categoría: Ductos Cuadrados

\$353.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de contenido con flex/grid --> Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Codo horizontal para ducto CH-DC-100X100L <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en lámina de acero al carbón. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 100 x 100 mm; 4 x 4 pulg. </div> </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones de 100 x 100 mm; 4 x 4 pulg <li style='margin-bottom: 5px;'>Lámina de acero al carbón resistente <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño específico para ducto CH-DC-100x100L <li style='margin-bottom: 5px;'>Facilita el manejo horizontal del ducto <li style='margin-bottom: 5px;'>Material duradero para entornos industriales </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Derivación de 45° para cambios de dirección controlados en ductos
Característica 2	Acero al carbón resistente a impactos y desgaste industrial
Característica 3	Compatibilidad exclusiva con ducto CH-DC-100X100L
Característica 4	Manejo horizontal optimizado para tramos rectos con desvío
Característica 5	Construcción robusta para condiciones de instalación exigentes
Característica 6	Dimensiones estandarizadas 100 x 100 mm para integración directa