



Derivación codo horizontal de 90 grados 65 x 65 mm, fabricado en lámina de acero al carbón

SKU: CH-DCH9065L Marca: CHAROFIL Categoría: Ductos Cuadrados

\$261.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 16px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;'>Están diseñados para hacer cambios de dirección en la trayectoria o acoplamientos en sitio.</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Codo horizontal de 90º para ducto CH-DC-65X65L <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en lámina de acero al carbón <li style='margin-bottom: 5px;'>Color gris <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 65 x 65 mm; 2.5 x 2.5 pulg </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Codo horizontal de 90 grados para ductos <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en lámina de acero al carbono <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones precisas: 65 x 65 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Color gris para integración estética <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para acoplamientos en sitio </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cambio de dirección en trayectoria de cables sin interrupciones
Característica 2	Acero al carbón para alta resistencia mecánica en instalaciones industriales
Característica 3	Dimensiones estandarizadas 65 x 65 mm para compatibilidad con sistemas de ducto
Característica 4	Acoplamiento en sitio sin herramientas especializadas
Característica 5	Flujo continuo optimizado que reduce fricción en el tendido de cables
Característica 6	Acabado gris para integración discreta en infraestructura técnica