



Derivación "T" Horizontal de Aluminio Perfil Z / Peralte 3 1/4" / Ancho 6" / Radio 8" / Incluye Tornillería (CHTHEZ314R8X6AK)

SKU: CH-THE8R8X6AK Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$953.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Derivación 'T' horizontal de Aluminio portacables <strong style='color: inherit;*>Perfil Z <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Peralte (Alto) <strong style='color: inherit;*>3 1/4 Pulgadas <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Ancho 6 Pulgadas <li style='margin-bottom: 5px;*>Se puede instalar en ambientes <strong style='color: inherit;*>interiores, <strong style='color: inherit;*>exteriores, <strong style='color: inherit;*>salinos, <strong style='color: inherit;*>marinos, <strong style='color: inherit;*>industria pesada, <strong style='color: inherit;*>ambientes húmedos, sector comercial y lugares con ambientes controlados <li style='margin-bottom: 5px;*>Considerar las derivaciones para cambios de trayectoria. Cuidar el radio de curvatura, dependiendo del cableado <li style='margin-bottom: 5px;*>Normas con las que cumple: <strong style='color: inherit;*>NEMA-VE1, NEMA-VE2, NMX-J-511ANCE </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>La Escalera de Aluminio portacables para cableado estructurado es un componente utilizado en la instalación de redes de telecomunicaciones y sistemas de cableado en edificios comerciales y data centers. Su función principal es proporcionar soporte y sistema de gestión para cables y conductos en la infraestructura de cableado de un espacio determinado.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Consta de travesaños o barras horizontales que se conectan a soportes verticales. Se instala en paredes o techos del edificio, proporcionando estructura para colocar y asegurar cables de manera ordenada. Esto facilita identificación de cables individuales, su reemplazo o mantenimiento, gestión eficiente del flujo de aire y disipación de calor en sistemas de cableado, reduciendo riesgo de enredos y daños.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>¿Cuáles son las medidas importantes de una Escalera de Aluminio?</h3> <div style='margin: 20px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/CHE89PX6AK/171251-charup.jpg' alt=''> </div> <div style='margin: 20px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/CHE89PX6AK/171251-medidas.png' alt=''> </div> <div style='margin: 20px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/CHE89PX6AK/171251-accesorios_escalera_de_aluminio_p_3_14_paso_9_ancho_6.png' alt=''> </div> <div style='margin: 20px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/CHE89PX6AK/171251-chardn.png' alt=''> </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporte de aluminio de alta resistencia para cableado estructurado pesado
Característica 2	Perfil Z con peralte 3 1/4" y ancho 6" para mayor capacidad de cables
Característica 3	Radio de curvatura 8" que protege la integridad de los cables
Característica 4	Compatible con ambientes interiores, exteriores, salinos e industriales exigentes
Característica 5	Cumplimiento con normas NEMA-VE1, NEMA-VE2 y NMX-J-511-ANCE
Característica 6	Derivación horizontal para cambios de trayectoria sin dañar el cableado