



Derivación "T" Horizontal de Aluminio Perfil Z / Peralte 3 1/4" / Ancho 9" / Radio 8" / Incluye Tornillería (CHTHEZ314R8X9AK)

SKU: CH-TH8R8X9AK Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$1,124.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Imagen principal

La Escalera de Aluminio portacables para cableado estructurado es un componente utilizado en la instalación de redes de telecomunicaciones y sistemas de cableado en edificios comerciales y data centers. Su función principal es proporcionar un soporte y un sistema de gestión para los cables y conductos que componen la infraestructura de cableado en un espacio determinado. Consta de una serie de travesaños o barras horizontales que se conectan a soportes verticales. Se instala en las paredes o techos del edificio, proporciona una estructura en la que los cables pueden ser colocados y asegurados de manera ordenada. Esto facilita la identificación de cables individuales, su reemplazo o mantenimiento, también contribuye a la gestión eficiente del flujo de aire y la disipación de calor en sistemas de cableado al tiempo que reduce el riesgo de enredos y daños.

Características principales

3 1/4 Pulgadas (Alto)

Ancho 9 Pulgadas

Se puede instalar en ambientes interiores, exteriores, ambientes salinos, marinos, industria pesada, ambientes húmedos, sector comercial y lugares con ambientes controlados.

Considerar las derivaciones para cambios de trayectoria. Cuidar el radio de curvatura, dependiendo del cableado.

Normas con las que cumple: NEMA-VE1, NEMA-VE2, NMX-j-511ANCE

Imágenes de medidas

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporte robusto con peralte 3 1/4" para alta capacidad de carga
Característica 2	Ancho 9" para gestión de cableado denso en data centers
Característica 3	Radio de curvatura 8" que protege integridad de cables de fibra
Característica 4	Perfil Z modular para expansión flexible de infraestructura
Característica 5	Resistencia a corrosión en ambientes extremos de operación
Característica 6	Tornillería incluida para reducir tiempos de instalación