



Derivación techo a canaleta color blanco de PVC auto extingible, compatible con canaletas: PT48, TMK1735, TMK1735SD, TMK1020, TMK1020CD, TMK1020SD, TMK1720, TMK2560 (6150-01002)

SKU: P-DEV Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

\$60.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'/><!-- Logo y características generales --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; margin-bottom: 30px;'/><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Características Generales:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'/><li style='margin-bottom: 5px;'/>Ideal para instalaciones de energíía, voz y datos.<li style='margin-bottom: 5px;'/>Color blanco<li style='margin-bottom: 5px;'/>Peso del accesorio: 0.108 kg<li style='margin-bottom: 5px;'/>Temperatura de trabajo: -40ºC a +85ºC<li style='margin-bottom: 5px;'/>Resistencia a la humedad y atmøsfera corrosiva<li style='margin-bottom: 5px;'/>Alta rigidez diétrica<li style='margin-bottom: 5px;'/>Cumple con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE-2005<li style='margin-bottom: 5px;'/>Compatible con los sistemas de canalizaciøn PT48, TMK1735, TMK1020, TMK1720, TMK2560<li style='margin-bottom: 5px;'/>Zonas de corte premarcadas para instalaciøn con canaleta.<li style='margin-bottom: 5px;'/>Certificado en</div><div style='width: 20px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); vertical-align: middle;' src='http://ftp3..mx/usuarios/egomez/CSA.jpg' alt='Certificado CSA' /></div><!-- Materiales y hechura --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; min-width: 280px;'/><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Materiales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'/><li style='margin-bottom: 5px;'/>Material ABS auto-extingible</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/></div></div><!-- Dimensiones --><div style='margin-bottom: 30px;'/><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Dimensiones (Acotaciøn en mm):</h3></div><!-- Ejemplo de instalaciøn --><div style='margin-bottom: 30px;'/><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Ejemplo de instalaciøn:</h3></div><!-- Im´n;ges adicionales --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'/></div><!-- Sistemas que cubren todas las necesidades --><div style='margin-bottom: 30px;'/><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;'/>Sistemas que cubren todas las necesidades</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 20px; margin-top: 20px;'/><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; text-align: center;'/><p style='margin-top: 10px;'/>Hogar</p></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; text-align: center;'/><p style='margin-top: 10px;'/>Industria</p></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; text-align: center;'/><p style='margin-top: 10px;'/>Oficina</p></div></div><!-- Informaciøn adicional --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'/><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/><p style='margin-top: 15px;'/>El 40% de la capacidad es la m´n;xima recomendada por EIA/TIA-569-A para diseñar sistemas de cableado estructurado.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/><p style='margin-top: 15px;'/>Encuentre los sistemas de fijaciøn de Thorsman, como las grapas para cable, fleje, cinchos de nylon y acero inoxidable, que son fundamentales para la seguridad en cualquier instalaciøn.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/><p style='margin-top: 15px;'/>Los sistemas thelecom de Thorsman, como las mini cajas de piso de energía y voz/datos, asíi como las cajas de piso de 2 y 4 mødulos configurables, brindan la soluciøn completa en conectividad para centros de entretenimiento como lo son casinos, ferias, museos, plazas comerciales, entre otros.</p></div></div><!-- Banner Thorsman --><div style='margin-bottom: 30px;'/><div style='color: inherit; background-image: linear-gradient(90deg, #2a397a 50%, #0080ff 100%); text-align: center; padding: 20px; border-radius: 8px;'/><h1 style='font-size: 22px; font-family: sans-serif; font-weight: 300; margin: 0; padding: 10px 0;'/>Thorsman es la Marca Líder en México Reconocida por Productos de Canalizaciøn y Fijaciøn</h1></div><!-- Imagen de fondo con texto --><div style='margin-bottom: 30px;'/><div style='background-image: url('https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/Thorsman1-03.jpg'); display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; padding: 15px; border-radius: 8px;'/><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/></div><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'/><div style='opacity: 0; padding-top: 14%;'/>THORSMAN</div><h4 style='font-size: 16px; font-family: sans-serif; font-weight: 300; line-height: 140%; margin: 0; padding: 15px 0;'/>Cuenta con amplia gama de soluciones para instalaciones eléctricas y de cableado estructurado, voz y datos; brindan funcionalidad, distribuciøn, protecciøn y estética, también lo puede encontrar como: mesa de capacidades para eletrocalhas, capacidad de carga de canaletas aparentes.</h4></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Zonas de corte premarcadas para instalación rápida sin herramientas especializadas
Característica 2	Material ABS auto-extingible certificado para mayor seguridad contra incendios
Característica 3	Alta rigidez dieléctrica que protege contra corrosión atmosférica y humedad
Característica 4	Rango operativo extremo de -40°C a +85°C para entornos industriales exigentes
Característica 5	Cumplimiento con norma NOM-001-SEDE-2005 para instalaciones eléctricas en México
Característica 6	Compatibilidad universal con 8 sistemas de canalización PT48, TMK1735, TMK1020, TMK1720 y TMK2560

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 00:24