



Derivación "X" Horizontal de Aluminio Perfil Z / Peralte 3 1/4" / Ancho 9" / Radio 8" / Incluye Tornillería (CHXHEZ314R8X9AK)

SKU: CHXE8R8X9AK Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$706.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'>La Escalera de Aluminio portacables para cableado estructurado es un componente utilizado en la instalación de redes de telecomunicaciones y sistemas de cableado en edificios comerciales y data centers. Su función principal es proporcionar un soporte y un sistema de gestión para los cables y conductos que componen la infraestructura de cableado en un espacio determinado. Consta de una serie de travesaños o barras horizontales que se conectan a soportes verticales. Se instala en las paredes o techos del edificio, proporciona una estructura en la que los cables pueden ser colocados y asegurados de manera ordenada. Esto facilita la identificación de cables individuales, su reemplazo o mantenimiento, también contribuye a la gestión eficiente del flujo de aire y la disipación de calor en sistemas de cableado al tiempo que reduce el riesgo de enredos y daños.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Generales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Derivación 'X' horizontal de Aluminio portacables <strong style='color: inherit;'>Perfil Z <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Peralte (Alto) <strong style='color: inherit;'>3 1/4 Pulgadas <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Ancho 9 Pulgadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Se puede instalar en ambientes <strong style='color: inherit;'>interiores, <strong style='color: inherit;'>exteriores, <strong style='color: inherit;'>ambientes salinos, <strong style='color: inherit;'>marinos, <strong style='color: inherit;'>industria pesada, <strong style='color: inherit;'>ambientes húmedos, sector comercial y lugares con ambientes controlados <li style='margin-bottom: 5px;'>Considerar las derivaciones para cambios de trayectoria. Cuidar el radio de curvatura, dependiendo del cableado </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Medidas Importantes</h3> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta instalación en paredes y techos de data centers
Característica 2	Ancho de 9 pulgadas para alta capacidad de cableado
Característica 3	Perfil Z con peralte 3 1/4" para organización estructurada
Característica 4	Resistente a ambientes salinos, marinos y húmedos
Característica 5	Optimiza flujo de aire y disipación térmica del cableado
Característica 6	Incluye tornillería para montaje inmediato