



Desarmador para Escariar e Instalar Tubo Conduit (pared delgada).

SKU: 85191 Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Desarmadores, Llaves y Brocas

\$1,655.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Escariador con diseño de punta recubierta que evita que los tornillos se deslicen fuera de la punta, especialmente cuando se ajustan adaptadores de tubos conduit difíciles de alcanzar; capuchón más grueso diseñado para uso en condiciones rigurosas <li style='margin-bottom: 5px;*>Escaria y alisa extremos de tubos conduit de pared fina de 1/2" (13 mm), 3/4" (19 mm) y 1" (25 mm) para proteger los cables y permitir la correcta instalación de adaptadores <li style='margin-bottom: 5px;*>Sirve para escariar el interior y el exterior de los tubos conduit al mismo tiempo <li style='margin-bottom: 5px;*>Mango acojinado más largo que brinda comodidad y mayor torsión durante el escariado <li style='margin-bottom: 5px;*>Hechas en EE. UU. <li style='margin-bottom: 5px;*>Barra reemplazable para escariar que se sostiene en su lugar con un tornillo de fijación de hueco hexagonal de 1/16" <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseñado para que se lo utilice en tubería metálica para electricidad (EMT) <li style='margin-bottom: 5px;*>Barra de desarmador más delgada para atornillar más fácilmente cabezas de tornillo </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicación: Tubería metálica para electricidad (EMT) <li style='margin-bottom: 5px;*>Medida de tubo conduit: 1/2", 3/4", 1" (1,3 cm, 1,9 cm, 2,5 cm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño de la punta: 5/16" (7,9 mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud de la barra: 2,5" (6,4 cm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud total: 7,5" (19,1 cm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 8 onza (227 g) <li style='margin-bottom: 5px;*>UPC: 092644851919 </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/85191/205850-captura_de_pantalla_2023-05-23_a_la(s)_10.00.41.png' alt=''> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Punta recubierta antideslizante para tornillos
Característica 2	Escariado dual interior y exterior simultáneo
Característica 3	Mango acolchado extendido para máxima torsión
Característica 4	Barra reemplazable con fijación hexagonal
Característica 5	Capuchón reforzado para condiciones rigurosas
Característica 6	Fabricado en EE.UU. para tubería metálica eléctrica