



Desconector de Sistema de Tierra

SKU: TG-DMP Marca: TOTAL GROUND Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$421.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material de bronce para máxima conductividad <li style='margin-bottom: 5px;*>Calibre mínimo 1/0 AWG, máximo 250 MCM <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector mecánico para desconexión segura <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema tradicional de tierra física eficiente <li style='margin-bottom: 5px;*>Facilita mediciones de resistencia confiables </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Bronce <li style='margin-bottom: 5px;*>Calibre Mínimo: 1/0 AWG <li style='margin-bottom: 5px;*>Calibre Máximo: 250 MCM </div> </div> <!-- Sección de descripción funcional --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Funcionalidad</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;*> En sistemas tradicionales de tierra física es importante tener un punto donde se pueda desconectar el sistema de tierra o varilla de la infraestructura para realizar mediciones de resistencia segura y confiable. La desconexión es mediante un conector mecánico llamado desconector. </p> </div> </div> <!-- Sección de componentes del sistema --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Componentes del Sistema</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Punta Pararrayos tipo maciza (Material: Cobre Cromado) <li style='margin-bottom: 5px;*>Base para punta maciza (Material: Bronce) <li style='margin-bottom: 5px;*>Base circular y triangular <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector de varilla a cable TGVC (Material: Bronce) <li style='margin-bottom: 5px;*>Abrazadera de cobre para fijación </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas de tipo Jaula de Faraday <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección contra cargas atmosféricas <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones eléctricas seguras <li style='margin-bottom: 5px;*>Mediciones de resistencia de tierra </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material de bronce para máxima conductividad eléctrica
Característica 2	Conector mecánico para desconexión segura del sistema
Característica 3	Facilita mediciones de resistencia de tierra confiables
Característica 4	Diseño modular que agiliza la instalación en campo
Característica 5	Compatible con sistemas tradicionales de tierra física
Característica 6	Rango de calibre amplio: 1/0 AWG hasta 250 MCM